

Monteringsanvisning Takduschpaket Underhåll och Användning

Monteringsanvisning (Fin) Takduschpaket Underhåll och Användning

Monteringsanvisning (Nor) Takdusjpakke Vedlikehold og bruk

Monteringsanvisning (Eng) Takduschpaket Underhåll och Användning

Tapwell AB
Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm Sweden

Tapwell AS
Rolf Wikströms vei 15
NO-0484 OSLO Norge

Tapwell Oy
Muuntotie 1 (B3)
01510 Vantaa Finland

Tapwell Europe
Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm Sweden

Phone +46 8 652 38 00
Fax +46 8 651 38 01
info@tapwell.se • www.tapwell.se

Phone +47 23051430
Fax +47 23051431
info@tapwell.no • www.tapwell.no

Phone +358 9 42415900
Fax +358 9 42415909
info@tapwell.fi • www.tapwell.fi

Phone +46 8 652 38 00
Fax +46 8 651 38 01
sales@tapwell.com • www.tapwell.com

Beskrivningen gäller (Sve)

Takduschpaket TVM 2200, TVM 7200, XCOL 000, XCOL 022, XCOL 7269, LES 8300 Edition 2, RT 5200, TVM 300, SK 5200, TAP 7200 och TAP 7300. Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194, 300 och 400.

Montering

Blandare för takduschpaketen monteras i Tapwells blandarfäste av typ Birillo eller Level passande den blandare som levereras i takduschpaketet. Blandarfäste ingår ej i leverans av takduschsystemet. Skruvinfästningar ska göras enligt anvisningar i Säker Vatten & kap. 3.4. Täthetsprovning görs okulärt med tappvattensystemets arbetstryck. Provningar ska dokumenteras.

Underhåll

Rengöring av detaljernas ytor ska göras med mjuk trasa och ljummet vatten, eventuellt med tvållösning. Ytan ska inte utsättas för basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel. Strålsamlare och duschsilar ska vid behov kalkas av genom blötläggning i ättiksbad ca 2 tim, därefter sköljning i rent vatten.

Beskrivningen gäller (Fin)

Takduschpaket TVM 2200, TVM 7200, XCOL 000, XCOL 022, XCOL 7269, LES 8300 Edition 2, RT 5200, TVM 300, SK 5200, TAP 7200 och TAP 7300. Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194, 300 och 400.

Montering

Blandare för takduschpaketen monteras i Tapwells blandarfäste av typ Birillo eller Level passande den blandare som levereras i takduschpaketet. Blandarfäste ingår ej i leverans av takduschsystemet. Skruvinfästningar ska göras enligt anvisningar i Säker Vatten & kap. 3.4. Täthetsprovning görs okulärt med tappvattensystemets arbetstryck. Provningar ska dokumenteras.

Underhåll

Rengöring av detaljernas ytor ska göras med mjuk trasa och ljummet vatten, eventuellt med tvållösning. Ytan ska inte utsättas för basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel. Strålsamlare och duschsilar ska vid behov kalkas av genom blötläggning i ättiksbad ca 2 tim, därefter sköljning i rent vatten.

Beskrivelsen gjelder (Nor)

Takdusjpakke TVM 2200, TVM 7200, XCOL 000, XCOL 022, XCOL 7269, LES 8300 Edition 2, RT 5200, TVM 300 og SK 5200. Dusjsett ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194, 300 og 400.

Montering

Blandebatteri for takdusjpakken monteres i Tapwells blanderfeste av type Birillo eller Level tilpasset blandebatteriet som leveres i takdusjpakken. Blanderfeste inngår ikke i leveransen av takdusjsystemet. Innfestinger skal gjøres i henhold til anvisninger i Sikkert vann og kap. 3.4. Lekkasetesting gjøres visuelt etter tappevannsystemets arbeidstrykk. Testing skal dokumenteres.

Vedlikehold

Rengjøring av detaljenes overflater skal gjøres med en myk klut og lukent vann, eventuelt med såpeløsning. Overflaten skal ikke utsettes for basiske, sure, kalkoppløselige eller slipende rengjøringsmidler. Strålesamler og dusjsiler skal kalkes etter behov gjennom bløtlegging i eddikbad i ca. 2 timer. Skylls deretter i kaldt vann.

Beskrivningen gäller (Eng)

Takduschpaket TVM 2200, TVM 7200, XCOL 000, XCOL 022, XCOL 7269, LES 8300 Edition 2, RT 5200, TVM 300, SK 5200, TAP 7200 och TAP 7300. Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194, 300 och 400.

Montering

Blandare för takduschpaketen monteras i Tapwells blandarfäste av typ Birillo eller Level passande den blandare som levereras i takduschpaketet. Blandarfäste ingår ej i leverans av takduschsystemet. Skruvinfästningar ska göras enligt anvisningar i Säker Vatten & kap. 3.4. Täthetsprovning görs okulärt med tappvattensystemets arbetstryck. Provningar ska dokumenteras.

Underhåll

Rengöring av detaljernas ytor ska göras med mjuk trasa och ljummet vatten, eventuellt med tvållösning. Ytan ska inte utsättas för basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel. Strålsamlare och duschsilar ska vid behov kalkas av genom blötläggning i ättiksbad ca 2 tim, därefter sköljning i rent vatten.

Innehållsförteckning (Sve)

- Sid 1.** Beskrivning, montering och underhåll.
- Sid 2.** Innehållsförteckning
- Sid 3.** Takdusch TVM 2200, montering och arbetsordning.
- Sid 4.** Takdusch TVM 7200 och XCOL 7269, montering och arbetsordning.
- Sid 5.** Takdusch TVM 300, montering och arbetsordning.
- Sid 6.** Takdusch RT 5200 och SK 5200, montering och arbetsordning.
- Sid 7.** Takdusch LES 8300 Edition 2, montering och arbetsordning.
- Sid 8.** Takdusch XCOL 000, montering och arbetsordning.
- Sid 9.** Takdusch XCOL 022, montering och arbetsordning.
- Sid 10.** Takdusch TAP 7200 och TAP 7300, montering och arbetsordning.
- Sid 11.** Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194 och 300 montering och arbetsordning.
- Sid 12.** Duschset ZSAL 400, montering och arbetsordning.

Innehållsförteckning (Fin)


- Sid 1.** Beskrivning, montering och underhåll.
- Sid 2.** Innehållsförteckning
- Sid 3.** Takdusch TVM 2200, montering och arbetsordning.
- Sid 4.** Takdusch TVM 7200 och XCOL 7269, montering och arbetsordning.
- Sid 5.** Takdusch TVM 300, montering och arbetsordning.
- Sid 6.** Takdusch RT 5200 och SK 5200, montering och arbetsordning.
- Sid 7.** Takdusch LES 8300 Edition 2, montering och arbetsordning.
- Sid 8.** Takdusch XCOL 000, montering och arbetsordning.
- Sid 9.** Takdusch XCOL 022, montering och arbetsordning.
- Sid 10.** Takdusch TAP 7200 och 7300, montering och arbetsordning.
- Sid 11.** Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194 och 300 montering och arbetsordning.
- Sid 12.** Duschset ZSAL 400, montering och arbetsordning.

Innholdsfortegnelse (Nor)

- Side 1.** Beskrivelse, montering og vedlikehold.
- Side 2.** Innholdsfortegnelse
- Side 3.** Takdusj TVM 2200, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 4.** Takdusj TVM 7200 og XCOL 7269, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 5.** Takdusj TVM 300, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 6.** Takdusj RT 5200 og SK 5200, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 7.** Takdusj LES 8300 Edition 2, montering og arbeidsbeskrivelse..
- Side 8.** Takdusj XCOL 000, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 9.** Takdusj XCOL 022, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 10.** Takdusj TAP 7200 og TAP 7300, montering og arbeidbeskrivelse.
- Side 11.** Dusjsett ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194 og 300, montering og arbeidsbeskrivelse.
- Side 12.** Dusjsett ZSAL 400, montering og arbeidsbeskrivelse.

Innehållsförteckning (Eng)

- Sid 1.** Beskrivning, montering och underhåll.
- Sid 2.** Innehållsförteckning
- Sid 3.** Takdusch TVM 2200, montering och arbetsordning.
- Sid 4.** Takdusch TVM 7200 och XCOL 7269, montering och arbetsordning.
- Sid 5.** Takdusch TVM 300, montering och arbetsordning.
- Sid 6.** Takdusch RT 5200 och SK 5200, montering och arbetsordning.
- Sid 7.** Takdusch LES 8300 Edition 2, montering och arbetsordning.
- Sid 8.** Takdusch XCOL 000, montering och arbetsordning.
- Sid 9.** Takdusch XCOL 022, montering och arbetsordning.
- Sid 10.** Takdusch TAP 7200 och 7300, montering och arbetsordning.
- Sid 11.** Duschset ZSAL 070, 105, 109, 118, 176, 194 och 300 montering och arbetsordning.
- Sid 12.** Duschset ZSAL 400, montering och arbetsordning.



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren stängs av.
2. Blandaren (19) monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (23) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6). Monteringen av väggfästets väggdel anpassas i höjd till duschstångens väggfäste (4).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Med vredet (21) väljs också om vattnet ska komma från takduschen (3) eller ur badkarspipen (22). Med badkarspipen ställd i läge rakt fram, kommer vattnet från pipen. Med pipen svängd åt vänster eller höger kommer vatten från handduschen (18).

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet stenges.
2. Blandebatteriet (19) monteres i henhold til separat monteringsanvisning.
3. Dusjrørets nedre del (11) med veggfeste (4) og hånddusjfestets glider (12) skrues fast på blandebatteriet med pakningen (23) på plass.
4. Veggfestets veggdel (7) skrues fast i vegg rett over blandebatteriets (19) senter med skrue (8) og eventuell plugg (6). Monteringen av veggfestets veggdel tilpasses i høyden etter dusjstangens veggfeste.
5. Veggfestet (4) skyves inn i festets veggdel (7) så langt at dusjrøret (11) løper parallelt med veggen og låses fast i denne posisjonen med låsekruen (10).
6. Dusjrørets øvre del (9) skyves inn i veggfestet (4) så langt at dusjsilen sitter i ønsket høyde fra gulvet og låses fast i denne posisjonen med tiltrekking av låsemutteren (5). Tiltrekking av låsemutteren skal gjøres etter at materialet har nådd romtemperatur.
7. Hånddusjfestets glider (12) låses fast i ønsket høyde med låsekruen (13) og festets hånddusjholder (14) vris til ønsket posisjon og låses fast med låsekruen (15).
8. Hånddusjslangen (16) skrues fast på blandebatteriet med pakningen (17) på plass og hånddusjen (18) plasseres i hånddusjholderens feste (14).
9. Takdusjsilen (3) skrues fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.

Bruk

Regulering av vannstrømmen gjøres med vrideren (21) på blandebatteriets høyre side.

Regulering av vanntemperaturen gjøres med vrideren (20) på blandebatteriets venstre side. Med vrideren (21) velges også om vannet skal komme fra takdusjen (3) eller fra badkarkranen (22). Med badkarkranen i riktig posisjon rett fram vil vannet renne fra kranen. Hvis badkarkranen dreies til venstre eller høyre, vil vannet renne fra hånddusjen (18).

Montering, arbeidsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren stängs av.
2. Blandaren (19) monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (23) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6). Monteringen av väggfästets väggdel anpassas i höjd till duschstångens väggfäste (4).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning


Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Med vredet (21) väljs också om vattnet ska komma från takduschen (3) eller ur badkarspipen (22). Med badkarspipen ställd i läge rakt fram, kommer vattnet från pipen. Med pipen svängd åt vänster eller höger kommer vatten från handduschen (18).

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren stängs av.
2. Blandaren (19) monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (23) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6). Monteringen av väggfästets väggdel anpassas i höjd till duschstångens väggfäste (4).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Med vredet (21) väljs också om vattnet ska komma från takduschen (3) eller ur badkarspipen (22). Med badkarspipen ställd i läge rakt fram, kommer vattnet från pipen. Med pipen svängd åt vänster eller höger kommer vatten från handduschen (18).



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren (19) stängs av.
2. Blandaren monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (22) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) anpassas i höjd till duschrörets fäste (4) och skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen (3) sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.
9. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).

Användning

Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Med samma vred kan flöde väljas från takduschen eller från handduschen.

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet (19) stenges.
2. Blandebatteriet monteres i henhold til separat monteringsanvisning.
3. Dusjrørets nedre del (11) med veggfeste (4) og hånddusjfestets glider (12) skrues fast på blandebatteriet med pakningen (22) på plass.
4. Veggfestets veggdel (7) tilpasses etter høyden på dusjrørets feste (4) og skrues fast i veggen rett over blandebatteriets (19) senter med skrue (8) og eventuell plugg (6).
5. Veggfestet (4) skyves inn i festets veggdel (7) så langt at dusjrøret (11) løper parallelt med veggen og låses fast i denne posisjonen med låseskruen (10).
6. Dusjrørets øvre del (9) skyves inn i veggfestet (4) så langt at dusjsilen (3) sitter i ønsket høyde fra gulvet og låses fast i denne posisjonen med tiltrekking av låsemutteren (5). Tiltrekking av låsemutteren skal gjøres etter at materialet har nådd romtemperatur.
7. Hånddusjfestets glider (12) låses fast i ønsket høyde med låsekruen (13) og festets hånddusjholder (14) vris til ønsket posisjon og låses fast med låsekruen (15).
8. Takdusjsilen (3) skrues fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.
9. Hånddusjslangen (16) skrues fast på blandebatteriet med pakningen (17) på plass og hånddusjen (18) plasseres i hånddusjholderens feste (14).

Bruk

Regulering av vanntemperaturen gjøres med vrideren (20) på blandebatteriets venstre side. Regulering av vannstrømmen gjøres med vrideren (21) på blandebatteriets høyre side. Med samme vrider kan vannstrømmen velges fra takdusjen eller fra hånddusjen.

Montering, arbetsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren (19) stängs av.
2. Blandaren monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (22) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) anpassas i höjd till duschrörets fäste (4) och skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen (3) sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.
9. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).

Användning


Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Med samma vred kan flöde väljas från takduschen eller från handduschen.

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren (19) stängs av.
2. Blandaren monteras enligt separat monteringsanvisning.
3. Duschrörets nedre del (11) med väggfästet (4) och handduschkfästets glider (12) skruvas fast på blandaren med packningen (22) på plats.
4. Väggfästets väggdel (7) anpassas i höjd till duschrörets fäste (4) och skruvas fast i vägg rakt ovanför blandarens (19) centrum med skruv (8) och eventuell plugg (6).
5. Väggfästet (4) skjuts in i fästets väggdel (7) så långt att duschröret (11) löper parallellt med väggen och låses fast i detta läge med låsskruven (10).
6. Duschrörets övre del (9) skjuts in i väggfästet (4) så långt att duschsilen (3) sitter i önskad höjd från golv och låses fast i detta läge med åtdragning av låsmuttern (5). Åtdragning av låsmuttern ska ske efter att materialet har uppnått rumstemperatur.
7. Handduschkfästets glider (12) låses fast i önskat höjdläge med låsskruven (13) och fästets handduschkållare (14) vrids till önskat läge och låses fast med låsskruven (15).
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.
9. Handduschslangen (16) skruvas fast på blandaren med packningen (17) på plats och handduschen (18) placeras i handduschkållarens fäste (14).

Användning

Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (20) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på blandarens högra sida. Med samma vred kan flöde väljas från takduschen eller från handduschen.



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren (17) stängs av.
2. Duschröret (12) skruvas fast på blandaren med den löpande muttern (15) och med packningen (20) på plats.
3. Väggfästets väggdel (4) anpassas i höjd till fästets duschrördel (6) och skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens (17) centrum med skruv och eventuell plugg (5).
4. Fästets duschrördel (6) skjuts på över väggroändelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret (12) löper parallellt med väggen.
5. Handduschkfästets väggdel (8) skruvas fast mot vägg på lämpligt ställe med skruv och eventuell plugg (9). Handduschhållarens fäste (13) skjuts på över fästets väggdel och fixeras i önskat läge med låsskruven (11).
6. Handduschslangen (14) skruvas fast på blandaren med packningen (16) på plats och handduschen (10) placeras i handduschhållarens fäste (13).
7. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet görs med vredet (18) på blandarens (17) högra sida, reglering av temperaturen med vredet (19) på den vänstra sidan. Val av vattenflöde ur handdusch/takdusch görs med flödesvredet (18) på blandarens högra sida.

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet (17) stenges.
2. Dusjrøret (12) skrues fast på blandebatteriet med den løpende mutteren (15) og med pakningen (20) på plass.
3. Veggfestets veggdel (4) tilpasses i høyden etter festets dusjrørdel (6) og skrues fast mot veggen rett over blandebatteriets (17) senter med skruue og eventuell plugg (5).
4. Festets dusjrørdel (6) skyves på over veggroändelen (4) og festes med låsskruen (7) i posisjonen der dusjrøret (12) løper parallellt med veggen.
5. Hånddusjfestets veggdel (8) skrues fast mot veggen på egnet sted med skruue og eventuell plugg (9). Hånddusjholderens skruue (13) skyves på over festets veggdel og festes i ønsket posisjon med låsskruen (11).
6. Hånddusjslangen (14) skrues fast på blandebatteriet med pakningen (16) på plass og hånddusjen (10) plasseres i hånddusjholderens feste (13).
7. Takdusjsilen (3) skrues fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.

Bruk

Regulering av vannstrømmen gjøres med vrideren (18) på blandebatteriets (17) høyre side. Temperaturen reguleres med vrideren (19) på venstre side. Valg av vannstrøm fra hånddusj/takdusj gjøres med vrideren (18) på blandebatteriets høyre side.

Montering, arbetsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren (17) stängs av.
2. Duschröret (12) skruvas fast på blandaren med den löpande muttern (15) och med packningen (20) på plats.
3. Väggfästets väggdel (4) anpassas i höjd till fästets duschrördel (6) och skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens (17) centrum med skruv och eventuell plugg (5).
4. Fästets duschrördel (6) skjuts på över väggroändelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret (12) löper parallellt med väggen.
5. Handduschkfästets väggdel (8) skruvas fast mot vägg på lämpligt ställe med skruv och eventuell plugg (9). Handduschhållarens fäste (13) skjuts på över fästets väggdel och fixeras i önskat läge med låsskruven (11).
6. Handduschslangen (14) skruvas fast på blandaren med packningen (16) på plats och handduschen (10) placeras i handduschhållarens fäste (13).
7. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning


Reglering av flödet görs med vredet (18) på blandarens (17) högra sida, reglering av temperaturen med vredet (19) på den vänstra sidan. Val av vattenflöde ur handdusch/takdusch görs med flödesvredet (18) på blandarens högra sida.

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren (17) stängs av.
2. Duschröret (12) skruvas fast på blandaren med den löpande muttern (15) och med packningen (20) på plats.
3. Väggfästets väggdel (4) anpassas i höjd till fästets duschrördel (6) och skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens (17) centrum med skruv och eventuell plugg (5).
4. Fästets duschrördel (6) skjuts på över väggroändelen (4) och fixeras med låsskruven (7) i läge där duschröret (12) löper parallellt med väggen.
5. Handduschkfästets väggdel (8) skruvas fast mot vägg på lämpligt ställe med skruv och eventuell plugg (9). Handduschhållarens fäste (13) skjuts på över fästets väggdel och fixeras i önskat läge med låsskruven (11).
6. Handduschslangen (14) skruvas fast på blandaren med packningen (16) på plats och handduschen (10) placeras i handduschhållarens fäste (13).
7. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet görs med vredet (18) på blandarens (17) högra sida, reglering av temperaturen med vredet (19) på den vänstra sidan. Val av vattenflöde ur handdusch/takdusch görs med flödesvredet (18) på blandarens högra sida.



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (23) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med 2 st skruvar (6) och eventuella plastpluggar (5). Distansdelen (7) skruvas fast mot väggdelen med skruven (8). Väggfästets duschrör (9) skjuts in i distansdelen och fixeras med fixerskruven (10) i läge där duschröret (11) löper parallellt med väggen.
3. Handduschens glider (12) placeras i önskat höjdläge på duschstången och dras fast med de fyra skruvarna på gliderns baksida. Handduschfästet (13) sätts på plats i glidern och fixeras i önskat duschläge med fixerskruven (14).
4. Duschröret (11) skjuts på över blandarens tätningssnippel (15) och fixeras med fixerskruvarna (16). Täckhuven (17) skjuts på plats mot blandaren.
5. Handduschen (20) sätts på plats i handduschhållaren (13) och duschslangen (18) skruvas fast på blandarens (23) handduschuttag med packningen (19) på plats.
6. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (22) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på den högra sidan. Val av vattenflöde från handdusch eller takdusch görs med flödesvredet (21) på den högra sidan.

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet stenges og blandebatteriet (18) monteres i henhold til separat monteringsanvisning.
2. Veggfestets veggdel (4) skrus fast mot veggen rett over blandebatteriets senter med 2 skruer (6) og eventuelt plastpluggar (5). Avstandsstykket (7) skrus fast mot veggdelen med skruen (8). Veggfestets dusjrør (9) skyves inn i avstandsstykket og festes med festeskruen (10) i posisjon der dusjrøret (11) løper parallelt med veggen.
3. Hånddusjens glider (12) plasseres i ønsket høyde på dusjstangen og trekkes til med de fire skruene på gliderens bakside. Hånddusjfestet (13) settes på plass i glideren og festes i ønsket dusjposisjon med festeskruen (14).
4. Dusjrøret (11) skyves på over blandebatteriets tetningsnippel (15) og festes med festeskruene (16). Dekkhetten (17) skyves på plass mot blandebatteriet.
5. Hånddusjen (20) settes på plass i hånddusjholderen (13) og dusjslangen (18) skrus fast på blandebatteriets (23) hånddusj med pakningen (19) på plass.
6. Takdusjsilen (3) skrus fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.

Bruk

Regulering av vanntemperaturen gjøres med vrideren (22) på blandebatteriets venstre side. Regulering av vannstrømmen gjøres med vrideren (21) på høyre side. Valg av vannstrøm fra hånddusj eller takdusj gjøres med vrideren (21) på høyre side.

Montering, arbetsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (23) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med 2 st skruvar (6) och eventuella plastpluggar (5). Distansdelen (7) skruvas fast mot väggdelen med skruven (8). Väggfästets duschrör (9) skjuts in i distansdelen och fixeras med fixerskruven (10) i läge där duschröret (11) löper parallellt med väggen.
3. Handduschens glider (12) placeras i önskat höjdläge på duschstången och dras fast med de fyra skruvarna på gliderns baksida. Handduschfästet (13) sätts på plats i glidern och fixeras i önskat duschläge med fixerskruven (14).
4. Duschröret (11) skjuts på över blandarens tätningssnippel (15) och fixeras med fixerskruvarna (16). Täckhuven (17) skjuts på plats mot blandaren.
5. Handduschen (20) sätts på plats i handduschhållaren (13) och duschslangen (18) skruvas fast på blandarens (23) handduschuttag med packningen (19) på plats.
6. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning


Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (22) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på den högra sidan. Val av vattenflöde från handdusch eller takdusch görs med flödesvredet (21) på den högra sidan.

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (23) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Väggfästets väggdel (4) skruvas fast mot väggen rakt ovanför blandarens centrum med 2 st skruvar (6) och eventuella plastpluggar (5). Distansdelen (7) skruvas fast mot väggdelen med skruven (8). Väggfästets duschrör (9) skjuts in i distansdelen och fixeras med fixerskruven (10) i läge där duschröret (11) löper parallellt med väggen.
3. Handduschens glider (12) placeras i önskat höjdläge på duschstången och dras fast med de fyra skruvarna på gliderns baksida. Handduschfästet (13) sätts på plats i glidern och fixeras i önskat duschläge med fixerskruven (14).
4. Duschröret (11) skjuts på över blandarens tätningssnippel (15) och fixeras med fixerskruvarna (16). Täckhuven (17) skjuts på plats mot blandaren.
5. Handduschen (20) sätts på plats i handduschhållaren (13) och duschslangen (18) skruvas fast på blandarens (23) handduschuttag med packningen (19) på plats.
6. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av vattentemperaturen görs med vredet (22) på blandarens vänstra sida. Reglering av flödet görs med vredet (21) på den högra sidan. Val av vattenflöde från handdusch eller takdusch görs med flödesvredet (21) på den högra sidan.



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassas till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning/justering av duschrör och väggfäste ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till önskat läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren (15) med packningen (19) på plats.
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet och temperatur görs med vreden (20) för varmvattnet och (21) för kallvattnet. Val av vatten ur handdusch/takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15).

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet stenges og blandebatteriet (18) monteres i henhold til separat monteringsanvisning.
2. Nedre dusjrør (10) med veggfeste (9) og omkobleren (15) skrus fast på blandebatteriet (13) med pakningen (16) på plass.
3. Veggfestets veggdel (6) skrus fast mot veggen rett over blandebatteriets (13) senter med skrue (7) og eventuell plastplugg. Veggdelens høydemål fra blandebatteriet skal være tilpasset dusjrørets styrdel (8).
4. Veggfestets styredel (8) skyves inn i veggdelen (6) og festes i posisjon der dusjrøret løper parallelt med veggen med festeskruen (11).
5. Øvre dusjrør (4) skyves inn i veggfestet (9) til ønsket høyde for takdusjsilen og festes i denne posisjonen med festemuttern (5). Sammenstilling/justering av dusjrør og veggfeste skal gjøres når materialet har nådd romtemperatur.
6. Hånddusjholderen (12) vris til ønsket hånddusjposisjon og festes med festeskruen (14).
7. Hånddusjen (17) plasseres i holderen (12) og dusjslangen (18) skrus fast på omkobleren (15) med pakningen (19) på plass.
9. Takdusjsilen (3) skrus fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.

Bruk

Regulering av vannstrøm og temperatur gjøres med vrideren (20) for varmt vann og (21) for kaldt vann. Valg av vannstrøm fra hånddusj/takdusj gjøres med trekkregulatoren (22) på omkobleren (15).

Montering, arbetsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassas till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning/justering av duschrör och väggfäste ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till önskat läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren (15) med packningen (19) på plats.
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning


Reglering av flödet och temperatur görs med vreden (20) för varmvattnet och (21) för kallvattnet. Val av vatten ur handdusch/takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15).

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassas till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggdelen (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning/justering av duschrör och väggfäste ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till önskat läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren (15) med packningen (19) på plats.
9. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flödet och temperatur görs med vreden (20) för varmvattnet och (21) för kallvattnet. Val av vatten ur handdusch/takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15).



Montering, arbetsordning (Sve)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med omkopplarens mutter (25) och med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassat till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggfästets väggdel (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning samt justering av duschrör och väggfästets väggdel (6) ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till handduschens önskade läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren med packningen (19) på plats.
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flöde och temperatur görs med vreden för varmvattnet (20) och kallvattnet (21). Val av vatten från handdusch eller takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15). Val av vattenflöde från handdusch/takdusch eller från badkarsutkastaren (23) görs med vridreglaget (24).

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Vannforsyningen til blandebatteriet stenges og blandebatteriet (18) monteres i henhold til separat monteringsanvisning.
2. Nedre dusjrør (10) med veggfeste (9) og omkobleren (15) skrues fast på blandebatteriet (13) med omkoblerens mutter (25) og med pakningen (16) på plass.
3. Veggfestets veggdel (6) skrues fast mot veggen rett over blandebatteriets (13) senter med skruve (7) og eventuell plastplugg. Veggdelens høydemål fra blandebatteriet skal være tilpasset dusjrørets styredel (8).
4. Veggfestets styredel (8) skyves inn i veggdelen (6) og festes i posisjon der dusjrøret løper parallelt med veggen med festeskruen (11).
5. Øvre dusjrør (4) skyves inn i veggfestet (9) til ønsket høyde for takdusjsilen og festes i denne posisjonen med festemuttern (5). Sammenstilling og justering av dusjrør og veggfeste skal gjøres når materialet har nådd romtemperatur.
6. Hånddusjholderen (12) vris til hånddusjens ønskede posisjon og festes med festeskruen (14).
7. Hånddusjen (17) plasseres i holderen (12) og dusjslangen (18) skrues fast på omkobleren med pakningen (19) på plass.
8. Takdusjsilen (3) skrues fast på dusjrøret (1) med pakningen (2) på plass.

Bruk

Regulering av vannstrøm og temperatur gjøres med vrideren for varmtvann (20) og kaldt vann (21). Valg av vannstrøm fra hånddusj eller takdusj gjøres med trekkregulatoren (22) på omkobleren (15). Valg av vannstrøm fra hånddusj/takdusj eller fra badekarets vannutkaster (23) gjøres med vriderregulatoren (24).

Montering, arbetsordning (Fin)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med omkopplarens mutter (25) och med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassat till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggfästets väggdel (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning samt justering av duschrör och väggfästets väggdel (6) ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till handduschens önskade läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren med packningen (19) på plats.
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning


Reglering av flöde och temperatur görs med vreden för varmvattnet (20) och kallvattnet (21). Val av vatten från handdusch eller takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15). Val av vattenflöde från handdusch/takdusch eller från badkarsutkastaren (23) görs med vridreglaget (24).

Montering, arbetsordning (Eng)

1. Vattnet till blandaren stängs av och blandaren (13) monteras enligt separat monteringsanvisning.
2. Nedre duschröret (10) med väggfäste (9) och omkopplaren (15) skruvas fast på blandaren (13) med omkopplarens mutter (25) och med packningen (16) på plats.
3. Väggfästets väggdel (6) skruvas fast mot vägg rakt ovanför blandarens (13) centrum med skruv (7) och eventuell plastplugg. Väggdelens höjdmått från blandaren ska vara anpassat till duschrörets styrdel (8).
4. Väggfästets styrdel (8) skjuts in i väggfästets väggdel (6) och fixeras i läge där duschröret löper parallellt med väggen med fixerskruven (11).
5. Övre duschröret (4) skjuts in i väggfästet (9) till önskad höjd för takduschsilen och fixeras i detta läge med fixermuttern (5). Sammansättning samt justering av duschrör och väggfästets väggdel (6) ska ske när materialen är rumstempererade.
6. Handduschhållaren (12) vrids till handduschens önskade läge och fixeras med fixerskruven (14).
7. Handduschen (17) placeras i hållaren (12) och duschslangen (18) skruvas fast på omkopplaren med packningen (19) på plats.
8. Takduschsilen (3) skruvas fast på duschröret (1) med packningen (2) på plats.

Användning

Reglering av flöde och temperatur görs med vreden för varmvattnet (20) och kallvattnet (21). Val av vatten från handdusch eller takdusch görs med dragreglaget (22) på omkopplaren (15). Val av vattenflöde från handdusch/takdusch eller från badkarsutkastaren (23) görs med vridreglaget (24).



Montering, arbetsordning (Sve)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (2) och justerskruven (6) dras åt med mellanlägget (5) på plats mot glidstången. Täckklocket (7) trycks på plats.
3. HanddusCHFästet (9) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (8).
4. Handduschen (10) skruvas fast på duschslangen (11) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packningn (12) på plats.

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)


1. Begge veggfestene (2) skrues fast mot veggen med skrue (4) og eventuell plugg (3).
2. Glidstången (1) settes på plass i holderne (2) og justeringsskruen (6) trekkes til med mellomlegget (5) på plass mot glidstången. Dekkklokket (7) trykkes på plass.
3. HånddusCHFestet (9) plasseres i ønsket høyde og trekkes til med vrideren (8).
4. Hånddusjen (10) skrues fast på duschslangen (11) og slangen kobles til blandebatteriets håndduschuttag med pakningn (12) på plass.

Montering, arbetsordning (Fin)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (2) och justerskruven (6) dras åt med mellanlägget (5) på plats mot glidstången. Täckklocket (7) trycks på plats.
3. HanddusCHFästet (9) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (8).
4. Handduschen (10) skruvas fast på duschslangen (11) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packningn (12) på plats.

Montering, arbetsordning (Eng)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (2) och justerskruven (6) dras åt med mellanlägget (5) på plats mot glidstången. Täckklocket (7) trycks på plats.
3. HanddusCHFästet (9) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (8).
4. Handduschen (10) skruvas fast på duschslangen (11) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packningn (12) på plats.



Montering, arbetsordning (Sve)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (7) och justerskruven (5) dras åt mot glidstången tills stången sitter fast i hållaren. Åtdragningen görs med sexkantnyckeln som medleveras och som sätts in i justerskruvens hål och sedan vrids medurs för åtdragning mot glidstången.
3. Hållarna (7) skjuts på över väggfästena till läge där glidstången löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge genom åtdragning av fixerskruvarna (6). Täckhuvorna (8) trycks fast i hållarna.
4. Handduschkästet (10) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (11).
5. Handduschen (9) skruvas fast på duschslangen (12) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packning (13) på plats.

Montering, arbetsbeskrivelse (Nor)

1. Begge veggfestene (2) skrus fast mot veggen med skrue (4) og eventuell plugg (3).
2. Glidestangen (1) settes på plass i holderne (7) og justeringsskruen (5) trekkes til mot glidestangen til stången sitter fast i holderen. Tiltrekkingen gjøres med den medfølgende sekskantnøkkelen, og som settes inn i justeringsskrueens hull og deretter vrir med urviseren for tiltrekking mot glidestangen.
3. Holderne (7) skyves på over veggfestene i posisjonen der glidestangen løper parallellt med veggen, og festes i denne posisjonen ved å trekke til festeskrueene (6). Dekkhettene (8) trykkes fast i holderne.
4. Hånddusjfestet (10) plasseres i ønsket høyde og trekkes til med vrideren (11).
5. Hånddusjen (9) skrus fast på dusjslangen (12) og slangen kobles til blande-batteriets hånddusj med pakningen (13) på plass.

Montering, arbetsordning (Fin)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (7) och justerskruven (5) dras åt mot glidstången tills stången sitter fast i hållaren. Åtdragningen görs med sexkantnyckeln som medleveras och som sätts in i justerskruvens hål och sedan vrids medurs för åtdragning mot glidstången.
3. Hållarna (7) skjuts på över väggfästena till läge där glidstången löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge genom åtdragning av fixerskruvarna (6). Täckhuvorna (8) trycks fast i hållarna.
4. Handduschkästet (10) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (11).
5. Handduschen (9) skruvas fast på duschslangen (12) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packning (13) på plats.

Montering, arbetsordning (Eng)

1. De båda väggfästena (2) skruvas fast mot vägg med skruv (4) och eventuell plugg (3). OBS att väggfästena (2) är justerbara i höjdläge på glidstången (1).
2. Glidstången (1) sätts på plats i hållarna (7) och justerskruven (5) dras åt mot glidstången tills stången sitter fast i hållaren. Åtdragningen görs med sexkantnyckeln som medleveras och som sätts in i justerskruvens hål och sedan vrids medurs för åtdragning mot glidstången.
3. Hållarna (7) skjuts på över väggfästena till läge där glidstången löper parallellt med väggen och fixeras i detta läge genom åtdragning av fixerskruvarna (6). Täckhuvorna (8) trycks fast i hållarna.
4. Handduschkästet (10) placeras i önskat höjdläge och dras fast med vredet (11).
5. Handduschen (9) skruvas fast på duschslangen (12) och slangen ansluts till blandarens handduschuttag med packning (13) på plats.