

Product number: 9730570

**DK: Datablad:
RAW Trælim ude**

Vigtige funktioner:

All-round hurtig vandbaseret og fugtbestandig trælim til professionel og gør-det-selv brug. Anvendes til f.eks. samling af døre og vinduer, møbler til vådrum, køkkenborde m.m. Limen er fugtbestandig iflg. EN 204/205 gruppe D3. Limede emner, der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med en effektiv dækkende overfladebehandling. Anvendelsestemperatur fra +5°C - +70°C. Våd lim fjernes med vand. Må ikke udsættes for frost.

**NO: Data ark:
RAW Trelim ute**

Hovedegenskaper:

Trelim ute. All-round hurtig vannbasert og fuktbestandig trelim til profesjonell og gjør-det selv bruk. Anvendes til, f.eks. samling av dører og vinduer, møbler til våtrom, kjøkkenbord m.m. Limet er vannfast iflg. EN/205 gruppe D3. Limte emner, som er værutsatt, bør alltid behandles med en effektiv dekkende overflatebehandling. Anvendelsestemperatur fra + 5°C til +70°C. Vått lim fjernes med vann. Må ikke utsettes for frost.

**SE: Datablad:
RAW Trälim ute**

Beskrivning:

Trälim Ute. All-round vattenbaserat och fuktbeständigt PVAc trälim, för professionellt och gör-det-själv bruk. Används till, t.ex. fönster och dörrar, möbler i våtrum, bänkskivor m.m. Limet är vattenfast enligt EN 204/205 - D3. Limmade material i utomhusmiljö bör alltid behandlas med en effektivt täckande ytbehandling. Användningstemperatur från +5°C till +70°C. Icke härdat lim avlägsnas med vatten. Får ej utsättas för frost.

**FI: Tietolomake:
RAW Puuliima
Pääpiirteitä:**

Monitoiminen nopea vesipohjainen ja kosteudenkestävä puuliima ammatti- ja tee-se-itse-käyttöön. Soveltuu, esim. ovien, ikkunoiden, märkätilan kalusteiden, keittiön työtason, ym. koontiin. Liima on vedenpitävä standardin EN 204/205 -D3 mukaan. Liimaatut aineet, jotka altistuvat sääolosuhteille, on aina käsiteltävä tehokkaasti peittävällä pintakäsittelyllä. Märkä liima poistetaan vedellä. Ei saa jäättyä.

