

Product number: 9731788

**DK: Datablad:
RAW Tagstensklæber**

Vigtige funktioner:

Specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling. Bruges til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten, f.eks. ved skotrender. Limen er neutral, overmalbar og har høj bestandighed mod klima påvirkninger. Fladerne skal være rene, tørre, støv- og fedtfri. Påføres fra +5°C til +40°C. Stenene presses sammen indenfor 5-10 minutter, og monteres når tilstrækkelig styrke er opnået. Det anbefales først at udføre tilstrækkelige vedhæftningsforsøg.

**NO: Data ark:
RAW Taksteinslim**

Hovedegenskaper:

Spesiallim som gir en sterk og fleksibel skjõt. Benyttes til tegl- og betongtaksten, ved montering av tilpassede sten, f.eks. ved takrenner. Limet er nøytralt, overmalbar og har høy bestandighet mot klimapåvirkninger. Overflatene skal være rene, tørre, støv- og fettfrie. Påføres fra +5°C-+40°C. Stenene presses sammen innen 5-10 minutter, og monteres når tilstrekkelig styrke er oppnådd. Det anbefales først å utføre tilstrekkelige forsøk på heft.

**SE: Datablad:
RAW Takpanelim**

Beskrivning:

Speciallim som ger en stark och flexibel fog. Används till tegel- och betongtakpannor, vid montering av tillskuren sten o.likn. Limmet är neutralt, övermålningsbart och har hög väderbeständighet. Ytorna skall vara rena, torra, damm- och fettfria. Appliceras från +5°C till +40°C. Stenen pressas samman inom 5-10 min och monteras när tillräcklig styrka uppnåtts. Test av vidhäftningen på underlaget rekommenderas alltid.

**FI: Tietolomake:
RAW Kattotiiliiliima
Pääpiirteitä:**

Nopeasti kovettuva erikoisliima vahvaan ja joustavaan liimaukseen. Käytetään kattotiilien asennuksessa esim. taitteet, reunat, vesikourut. Liima on neutraali, maalattavissa ja kestää hyvin ilmastolosuhteita. Pinnan tulee olla puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Käyttölämpötilassa +5°C - +40°C, tiilet on asennettava 5-10 minuutin aikana ja rasiitettavissa kun riittävä lujuus on saavutettu. Suosittelemme aina suorittamaan riittävät liimaustestit.

