RAPTOR®

READY FOR DUTY

Datablad

RAPTOR-batteri – 1,5 V C – 2PK

Dansk navn:	RAPTOR alkaline-batteri – Type C – 1,5 V – 2PK
Varenummer	9752758
Stregkode	5710764829339
Leverandørvarenummer	C alkaline-batteri 2pk
Typebetegnelse:	IEC LR14 JIS: AM2 ANSI:14A
2.Kemisk system:	Elektrolyt-zink-mangandioxid (uden kviksølv og cadmium)
Diameter:	24,9-26,2 mm
Højde:	48,6-50 mm
Nominel spænding:	1,5 volt
Vægten af hvert batteri er ca.:	67,0 g
Indhold af tungmetaller (%):	Kviksølvindhold – ≤ 1 ppm cadmium ≤10 ppm Bly ≤ 40 ppm
Batterikapacitet:	(Testmiljø: 20 ℃±2,60 % ±15 % R.H.) (Belastningsmodstand: 20 ohm, daglig periode: 24 t/d, slutspænding: 0,8 V: Ved afladningsforhold som angivet herover er hvert batteris kapacitet ca. 7200 mAh)
Opbevaringsbetingelser:	Efter 12 måneders opbevaring ved 20 ℃ har batteriet 90 % kapacitet. Efter 24 måneders opbevaring ved 20 ℃ har batteriet 85 % kapacitet.
Elektriske karakteristika:	(Testmiljø: 20 ℃± 2,60 % ±15 % R.H.) (Belastningsmodstand: **3,9 ohm,** måletid**: 0,3 s**) (Alle prøver skal normaliseres i minimum 8 timer ved ovenstående miljøforhold inden måling) OCV (V) / CCV (V) / SCC (A) Oprindelig / ≥ 1,59 / ≥ 10 Efter 12 måneders opbevaring / ≥ 1,57 / ≥ 8
Holdbarhed:	5 år
Markering af holdbarhed:	①Udløbsdato markeret på bundpladen af det færdige batteri. 2025-08 betyder f.eks., at produktionsdatoen er august 2020.
DoC/DoP	Ja
Certificering:	CE, Svanemærke
Brugervejledning:	Nej