



READY FOR DUTY

Datablad

RAPTOR-batteri – CR2032 – 1PK



Dansk navn:	RAPTOR lithium-batteri – Type CR2032 – 1PK
Varenummer	9752761
Stregkode	5710764829360
Leverandørvarenummer	CR2032 lithium-batteri 1pk
Typebetegnelse:	IEC CR2032 – JIS:CR2032 – ANSI:5004LC
2.Kemisk system:	Elektrolyt-zink-mangandioxid (uden kviksølv og cadmium)
Diameter:	19,7-20,0 mm
Højde:	2,9-3,2 mm
Nominel spænding:	3 volt
Vægten af hvert batteri er ca.:	3 g
Indhold af tungmetaller (%):	Kviksølvindhold – ≤ 1 ppm cadmium ≤ 10 ppm Bly ≤ 40 ppm
Batterikapacitet:	(Testmiljø: 20 °C±2,60 % ±15 % R.H.) (Belastningsmodstand: 15 ohm, daglig periode: 24 t/d, slutspænding: 2 V: Ved afladningsforhold som angivet herover er hvert batteris kapacitet ca. 240 mAh)
Opbevaringsbetingelser:	Efter 12 måneders opbevaring ved 20 °C har batteriet 90 % kapacitet. Efter 24 måneders opbevaring ved 20 °C har batteriet 85 % kapacitet.
Elektriske karakteristika:	(Testmiljø: 20 °C± 2,60 % ±15 % R.H.) (Belastningsmodstand: 3,9 ohm, måletid: 0,3 s) (Alle prøver skal normaliseres i minimum 8 timer ved ovenstående miljøforhold inden måling) CCV (V) Oprindelig ≥ 3 Efter 12 måneders opbevaring ≥ 2,9
Holdbarhed:	3 år
Markering af holdbarhed:	① Udløbsdato markeret på bundpladen af det færdige batteri. For eksempel: 08-2023 betyder, at produktionsdatoen er august 2020.
DoC/DoP	Ja
Certificering:	CE, Svanemærke
Brugervejledning:	Nej