

Data sheet

BRANDDÖR ENKEL

M 9 x 21, 10 x 21 & 11 x 21

B-Karm

Vit NCS 0502-Y

När det gäller förmågan att stå emot brand, är tiden extremt avgörande. RAW branddörrar är konstruerade för att med god marginal motsvara samma höga krav som de miljöer de monteras i.

Egenskaper

Brandklass: A60.
Ljudklass: Ljudreduktion Rw 39dB.

Dörrblad



Tjocklek: 55,0 mm.
Material: Prelackad vit NCS S0502-Y.
Isolering: Mineralull.
Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning.
Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlöd, en bakkantssäkring.

Karm

Materialval: Färdigmålad NCS S0502-Y från fabrik.
Tröskel: Anslagströskel
Isolering: Isolering till karm levereras monterad.
Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.

Standardutförande

Levereras: Komplet med karmtyp B (enligt bild nedan) och tätningslist.
Lås: ASSA 310.
Låsplacering: A mått = 55,0 B mått = 27,5 mm.
Förstärkning: Dörrblad förstärks för montage av dörrstängare på gångjärnssidan.



Artikel	Artikel SE	EAN	Produkt	Detaljer	Enkeldörr (M)	Vikt (kg)
9761540	900261846	5710764855352	RAW BRANDDÖRR Enkel 9x21 H	B-Karm NCS 0502-Y	9 x 21	72
9761543	900261847	5710764855253	RAW BRANDDÖRR Enkel 9x21 V	B-Karm NCS 0502-Y	9 x 21	72
9761544	900261848	5710764855260	RAW BRANDDÖRR Enkel 10x21 H	B-Karm NCS 0502-Y	10 x 21	79
9761545	900261849	5710764855277	RAW BRANDDÖRR Enkel 10x21 V	B-Karm NCS 0502-Y	10 x 21	79
9761546	900261850	5710764855369	RAW BRANDDÖRR Enkel 11x21 H	B-Karm NCS 0502-Y	11 x 21	85
9761547	900261851	5710764855284	RAW BRANDDÖRR Enkel 11x21 V	B-Karm NCS 0502-Y	11 x 21	85