



Data sheet

RAW SMOOTHING LIQUID SPRAY

250 ML

Glättningsvätska 250ml

EAN: 7340009514560 / Prod. No. 900230224

Minimerar risken för fogsläpp, för alla fogmassor

Glättningsvätska är ett specialutvecklat glättmedel för glättning av silikon-, polyuretan- och MS fogmassor etc.

Glättningsvätska minimerar risken för fogsläpp och gör att fogmassan inte fastnar på fogpinnen. Kan användas med både torra och våta fogpinnar.

Med Glättningsvätska är det även möjligt att efterfylla fogen.

FYSISKA / KEMISKA DATA

Kulör:	Transparent
Konsistens:	Tunnsflytande
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
pH:	ca 7
Hållbarhet: förvaring.	Minst 2 år i öppnat emballage vid torr och sval

BRUKSANVISNING

Användningstemperatur: +5°C till +40°C.

Användning:

Glättningsvätska används oförtunnad. Vätskan sprayas med t.ex. en blomspruta direkt på fogmassan som därefter glättas med antingen en torr eller våt fogpinne. Alternativt kan fogpinnen doppas direkt i glättningsvätskan innan fogning.

Glättningsvätska kan också användas om fogen ska dras av med en spackel.

Notera att det är möjligt att efterfylla fogar som glättats med Glättningsvätska.

Var uppmärksam på att Glättningsvätska kan orsaka korrosion om den används på stål. Var noga med att avlägsna materialöverkott från glasskivor. På porösa ytor kan det förekomma färgförändringar och därför är det en god idé att testa Glättningsvätska på den aktuella ytan. Glättningsvätska bör inte användas på fuktsugande ytor, då risk för ytskada föreligger.

Rengöring:

Glättningsvätskan kan avlägsnas med vatten.

SÄKERHET

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.



DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info