



Skötsel­anvisningar för oljade golv av härdat trä

Ett väl underhållet golv är en förutsättning för att golvet ska behålla sin finish och sitt vackra utseende år efter år. Kontinuerligt underhåll gör även att fläckar har svårare att bita sig fast och underlättar framtida rengöring.

Allmän information

Hur ofta ditt golv behöver rengöras beror ju på hur mycket det används. Regelbunden rengöring och underhåll förlänger livslängden på golvet.

Ditt trägolv är tillverkat av ett naturligt material vilket betyder att dess egenskaper kan variera från plankor till plankor. Tänk på att även ett hårt golv kan få intrycksmärken och repor.

Många produkter, t.ex. trägolv och textilier, förändras i färg när de utsätts för UV-ljus. En övertäckt yta på golvet kan leda till ljusa partier, vilket inte är en produktdefekt utan ett naturligt kännetecken för trä. Om du t.ex. täcker en del av golvet med en matta, flytta den då och då för att få en jämnare färgförändring av golvet. Ett annat sätt är att rulla ihop mattorna när du åker på semester så jämnas färgen ut.

Vi rekommenderar Bjelins Ecoline-produkter eller likvärdiga produkter för rengöring och underhåll. Golven ska städas med kallt pH-neutralt rengöringsmedel (pH 7-7,5) utspätt i kranvatten. Såpa eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak ska inte användas.

Inomhusklimat

Trä är hygroskopiskt vilket innebär att det rör sig med den relativa fuktigheten (RF). På sommaren sväller det och på vintern krymper det. När det krymper kan små springor uppstå mellan bräderna. Detta är helt normalt för trä. För att undvika stora rörelser i trägolvet rekommenderar vi att RF hålls mellan 30-60%.

Förhindra smuts och skador

Sand och grus samt fukt sliter på ditt golv. Undvik att få in grus och sand på ditt golv genom att ha en yttre dörrmatta samt en fuktabsorberande dörrmatta innanför dörren. Särskilt vid entréer till offentliga byggnader är detta extra viktigt, se nedan. Dessa åtgärder säkerställer att ditt golv håller länge och håller städning och underhåll på en låg nivå.

Dra aldrig möbler över golvet, lyft dem istället! Använd filttassar på dina möbels ben för att skydda golvet. Dessa behöver naturligtvis bytas ut då och då. Vid användning av stolar med hjul måste dess hjul vara tillverkade av mjukt gummi­material. En matta under stolen skyddar golvet ännu bättre.

Byggstädning

(gäller enbart svårt nedsmutsade golv)

För att bästa resultat ska trägolvet läggas sist i bygget. Om något mer ska göras i rummet skall hela trägolvet skyddstäckas i takt med läggning. När skyddstäckningen har tagits bort städas golvet noga.

1. Dammsug golvytan med ett munstycke för trägolv och

tormoppa ytorna efteråt med en mikrofiber­mopp. Byt till en ren mopp regelbundet.

2. Detta gäller enbart vid byggstädning och bara om golvet blivit utsatt för byggdamm. Tillsätt ett surt rengöringsmedel t.ex. ättika (12%) i vatten med ett blandningsförhållande på 1:20. När du fukt­tor­kar golvet så ska man inte använda mer vätska än att golvet är torrt inom 2-3 minuter. En mopp räcker till ca. 20-25 m² innan den behöver bytas till en ren.
3. Det sura rengöringsmedlet, eller ättiks­blandningen, lösgör de partiklar som fastnat på golvet. Exempel på detta kan vara damm från gips eller spackel.
4. Fukt­torka därefter av ytan med en ren mikrofiber­mopp fuktad i kranvatten. Byt mopp vid behov och använd inte mer vätska än nödvändigt. Ytan ska vara torr inom 2-3 minuter.
5. Denna process gör att ättiks­blandningen neutraliseras och byggdamm följer med mikrofiber­moppen upp, bort från golvet.

Daglig städning

Använd huvudsakligen torra städmetoder som dammsugare, damm­moppar eller mikro­moppar. Vid behov kan golvet efter städning behöva fukt­tor­kas med en mikrofiber­mopp tillsammans med Bjelin Ecoline Wash Care Spray eller liknande produkt. Den appliceras direkt på golvet precis innan du torkar med mikrofiberduk. Använd inte mer rengöringsmedel än att golvet är torrt inom 2-3 min. Tvätta dina moppar regelbundet i tvättmaskin. Det går även att använda ett neutralt rengöringsmedel utspätt i kranvatten. Överdoser­a aldrig rengöringsmedlet oavsett vilken metod du använder. Bjelin Ecoline Wash Care finns även som koncentrat där som du blandar med vanligt kranvatten. Vi avråder från användande av såpor eller medel som innehåller ammoniak.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. De tas enklast bort när de är färska. Var försiktig med starka fläckbort­tag­ningsmedel då de kan påverka ytbehandlingen.

Bjelin Rengöringsmedel Ecoline Spray eller liknande rekommenderas både för daglig rengöring och för borttagning av fläckar. Applicera rengöringsmedlet direkt på fläcken och låt verka 2-3 minuter. Torka av med mikrofiber­mopp. Detta rengöringsmedel räcker för att ta bort de flesta fläckar och bör användas i första hand.

Bjelin Ecoline Magic Cleaner Spray eller liknande rekommenderas för svårare fläckar och är ett starkare rengöringsmedel som återställer ytan på golvet. Var noga med att lägga på så lite att yta är torr inom 2-3 min. Låt medlet verka i 10 minuter innan du rengör med en mikrofiberduk och

vanligt kranvatten. Upprepa vid behov. Används i första hand vid så kallad nollning av golv.

Läs och följ instruktionerna för rengöringsmedlet, överdosera aldrig vilken metod du än väljer och se till att allt vatten torkas upp omedelbart.

Installationsbehandling i bostadsmiljö

Ditt nyinstallerade hårdvaxoljade trägolv skall alltid installationsbehandlas med underhållsvax. Denna inledande behandling ger ditt golv en extra tålig yta och gör golvet lättare att städa samtidigt som du förlänger livslängden.

Installationsbehandlingen görs i 3 enkla steg:

1. Om annan entreprenad har utfört arbete i fastigheten som kakelsättning, måleri, spackling, kapning av brädor osv. måste en inledande rengöring och byggstädning enligt instruktion genomföras.
2. Säkerställ att ytan är helt ren och torr. Applicera sedan ett tunt lager Bjelin Ecoline Magic Cleaner eller likvärdigt på golvytan och stryk ut det på golvytan med en mikrofibermopp. Avsluta appliceringen genom att stryka mikrofibermoppen längs med träets fiberriktning. Lägg inte på mer än att det torkar inom 2-3 minuter. Låt medlet verka i ca. 10 minuter, rengöringsmedlet kommer torka under tiden det verkar, detta är helt normalt. En mopp räcker till ca. 20-25 m² innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. Bjelin Magic Cleaner Ecoline's uppgift är att lösgöra och luckra upp allt smuts som finns kvar på golvet.
3. Torka av ytan med en ren mikrofibermopp fuktad i vanligt kranvatten. En mopp räcker till ca. 20-25 m² innan den behöver rengöras. Byt mopp vid behov och kom ihåg att endast en ren mopp gör rent. Använd inte mer vätska än nödvändigt, restvatten ska kunna självtorka inom 1-2 minuter. Innan du fortsätter måste golvet vara helt torrt.

Installationsbehandling/periodiskt underhåll i hemmiljö

I hemmiljö rekommenderas Bjelin Underhållsvax Ecoline eller liknande som både finns i 1L sprayflaska och 1L minidunk. Bjelin Ecoline Wax Care appliceras direkt på en rengjord mikrofibermopp och inte direkt på golvet. Anledningen till detta är att enklare kunna dosera underhållsvaxet och samtidigt slippa risken att råka spreja på en tapet eller annan yta som är känslig för vax. Arbeta noga in underhållsvaxet. Avsluta genom att stryka ytan längs träfiberriktningen. Testa alla behandlingar på en sparad extraplanka eller en dold yta för att säkerställa önskat resultat.

Periodiskt underhåll i bostad

Hur ofta golvet behöver underhållas beror på användning, rengöring och slitage. Om du utför underhållsbehandlingen några gånger under de första åren ger det golvet en extra stark tåligare yta som är lätt att rengöra. Efter detta utförs underhållsbehandling vanligtvis vartannat år. Tänk på att områden som utsätts för större slitage än resten av golvet kan behandlas separat. Ju oftare underhållet utförs, desto bättre blir resultatet. Ett oljat golv blir med tiden blankare.

Periodiskt underhåll i bostad görs i 3 enkla steg:

1. Rengör först golvet enligt punkt 2 under Installationsbehandling.
2. Behandla därefter golvet enligt punkt 3 under Installationsbehandling.
3. Det periodiska underhållet görs enligt Installationsbehandling beskrivet här ovan.

Underhåll i offentlig miljö

I allmänna utrymmen utsätts golv för mycket högre slitage än i hemmiljö. Gör ett grundligt underhållsschema och följ detta för att öka livslängden på golvet. Följ rengörings- och underhållsrekommendationerna som beskrivs ovan, men med tätare mellanrum. Frekvensen på underhållet är ofta olika för olika rum. Att förhindra att golv blir smutsigt är ännu viktigare i offentliga utrymmen än i privata. Utanför entréer till offentliga miljöer måste det finnas både avskrapningsgaller, gärna under tak, och fuktabsorberande dörrmattor innanför entrén, ofta kallat 3-zonsprincipen. Storleken på varje zon brukar vara 7-steg för att tillräcklig rengöring skall uppnås. Ett hårdvaxoljat golv i offentlig miljö skall alltid installationsoljas efter installation.

Om en kombiskurmaskin används för rengöring är det viktigt att vattenmängden justeras till minsta läget och uppsuget ställs till högsta läget. Vatten som lämnas kvar på golvet ska kunna avdunsta inom 2-3 minuter. Följ alltid instruktionerna för rengöringsmedlet.

Installationsbehandling/periodiskt underhåll i offentlig miljö

För installationsbehandling i offentlig miljö rekommenderas Osmo Underhållsolja 3079 (eller liknande) som finns i 1L förpackning. Applicering görs enklast med en polermaskin i kombination med en vit rondell eller en skurblockshållare med ett vitt skurblock. Följ noga anvisningarna på underhållsoljans instruktioner innan applicering.

Periodiskt underhåll offentlig miljö görs i 3 enkla steg:

1. Rengör först golvet enligt punkt 2 under Installationsbehandling.
2. Behandla därefter golvet enligt punkt 3 under Installationsbehandling.
3. Det periodiska underhållet görs enligt Installationsbehandling beskrivet här ovan.

Reparation och punktrensning av skador/repör

Vi rekommenderar att alla åtgärder görs av utbildade hantverkare för bästa resultat. Om en bräda är så skadad att den inte kan lagas med ovan metod kan den bytas ut genom att lossas från resten av golvet (görs av fackman) eller genom att ta upp golvet bräda för bräda från väggen fram till den skadade brädan. Om det inte går, kontakta bjelin.se för mer detaljerade råd.

Vidare information

För ytterligare information om underhåll, vänligen se www.bjelin.se eller kontakta support@bjelin.com



LIMITED LIFETIME WARRANTY FOR STRUCTURAL DURABILITY
Bjelin warrants the durability of the multilayer product structure relating to the pressing and fusing the single layers with one another. This means that these engineered hardwood floors will not delaminate when properly installed and maintained according to Bjelin's installation and maintenance procedures, as enclosed with the floor.



woodura™



Woodura and 5G Dry are patented technologies invented by Välinge Innovation AB. The logos are trademarks owned by Välinge Innovation AB and authorized use of such marks are under license.