



UNDERLAGSTAK TG

EAN 7350034870029 / Prod. No. 900139171

PRODUKTBESKRIVNING

RAW Underlagstak TG är ett diffusionstätt och åldersbeständigt underlagstak. Underlagstaket kvalitetsgranskas årligen av tredje part och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag.

MONTERING

Underlagstaket monteras direkt på takstolarne, antingen parallellt eller vinkelrätt mot takfallet. Avståndet mellan takstolarna får vara högst 1500 mm för denna typ av underlagstak. Taklutningen skall vara minst 14°.

FÖRDELAR

Den låga vikten (145 g/m²) ger en enkel och smidig montering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m²). Rullarne är alltså både enklare att transportera och lättare att hantera på arbetsplatsen.

LAGRING

RAW Underlagstak TG lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och värme.



VIKT:	145 g/m ²
LÄNGD:	25 m (standard)
BREDD:	1360 mm
YTA:	34 m ²
TÄCKANDE YTA:	29 m ²
VIKT/RULLE	c:a 5 kg
BROTTÖJNING:	c:a 20%
DRAGHÅLLFASTHET:	15 kN/m
ÅNGTÄTHET	1,5x10 ⁶ s/m
MATERIAL:	HDPE och LDPE
TILLBEHÖR:	RAW Multi-Sealer Flex: Lagningar och skarvar

Livslängd
och kvalitet

IQD
128

Tredjeparts-
granskad
kvalitetskontroll

SE DATABLAD

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info