



VINDSKYDD PREMIUM

EAN: 7340009513952 / Prod. No. 900229378

MATERIAL

RAW Vindskydd Premium är en väldigt diffusionsöppen och slitstark vindskyddsduk. Uppbyggnaden består av tre lager PP-duk. Vindskyddet kvalitetsgranskas årligen av tredje part.

PRODUKTBESKRIVNING

RAW Vindskydd Premium är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom vindskyddet. Materialet är vindtätt och vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden) men den kan även användas i yttertak vid luftspalt (paralelltak) samt som trossbottenduk vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade konstruktioner.

FUNKTION

Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

FÖRDELAR

Vindskyddet är regntätt och kan användas som ett tillfälligt väderskydd under byggtiden. Den goda UV-beständigheten och vattentätheten gör att vindskyddet kan stå öppet exponerat utan fasad i upp till 3 månader. Vindskyddets vita färg medför ett visst ljusgenomsläpp samt att bakomvarande konstruktion kan skymtas under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Vindskyddet uppnår klass W1, vilket är högsta klass i vattentäthet. Materialet uppfyller brandklass: E.

LAGRING

Vindskydd lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och värme.



RAW-DoP-VindskyddPremium-V-092018

Livslängd
och kvalitet

**IQD
128**

Tredjeparts-
granskad
kvalitetskontroll

VIKT:	Ca. 80 g/m ²
LÄNGD:	25 m
BREDD:	2,75 m
HANTERBARHETS- TEMPERATUR:	-20°C - +40°C
LUFT- GENOMSLÄPPLIGHET:	<0,01 m ³ / m ² h Pa
ÅNGTÄTHET:	1,31x10 ³ s/m (sd: 0,035 m)
RIVHÅLLFASTHET:	ca 60 N
DRAGHÅLLFASTHET:	2,7 kN/m
BROTTÖJNING:	>65%
BRANDKLASS:	E
VATTENTÄTHET (KLASS):	W1
FRI EXPONERING:	Max 3 månader
TILLBEHÖR:	RAW Multi-Sealer Flex: vid genomföringar och lagningar. RAW Butylband: vid infästning stålstomme.

SE DATABLAD

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info