



VINDSKYDD TG60

2,75x 12,5 m - EAN: 7350034870043 / Prod. No. 900142394

2,75x 25 m - EAN: 7350034870012 / Prod. No. 900139170

2,75x 50 m - EAN: 7350034870050 / Prod. No. 900142395

PRODUKTBESKRIVNING

RAW Vindskydd TG60 är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden) men den kan även användas i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade konstruktioner.

FUNKTION

Vindskyddet används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

PRODUKTEGENSKAPER

Vindskyddet består av polypropen som belagts med en polyetenfolie. Materialet är tredjepartsgranskat samt UV och fukt-/värmestabiliserat.

FÖRDELAR

Den låga vikten (60 g/m²), och den våningsanpassade bredden gör monteringen enkel. Vindskyddet är vitt och släpper igenom ljus under byggtiden. Materialet är elastiskt och mycket rivstarkt vilket gör att det tål normala rörelser i konstruktionen. Materialet uppfyller brandklass: E (motsvarar B2).

LAGRING

Vindskyddet lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för UV-strålning, fukt och värme.



VIKT:	60g/kvm
LÄNGD:	12,5m, 25m & 50m
BREDD:	2,75m
HANTERBARHETSTEMPERATUR:	-20°C - +40° C
LUFTGENOMSLÄPPLIGHET:	<0,01m ³ /m ² h Pa
ÅNGTÄTHET:	<20x10 ⁻⁹ s/m(sd:<0,5m)
RIVHÅLLFASTHET:	ca 80N
DRAGHÅLLFASTHET:	>2kN/m
BROTTÖJNING:	>80%
BRANDKLASS:	E = (B2)
VATTENTÄTHET:	W2
TILLBEHÖR:	RAW Multi-Sealer Flex: vid genomföringar och lagningar. RAW Butylband: vid infästning stålstomme.



DOP_ RAW-VindskyddTG60_Vi112022

Livslängd
och kvalitet

**IQD
128**

Tredjeparts-
granskad
kvalitetskontroll

SE DATABLAD

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info