

Nordsjö Professional Allroundspackel+



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Allround+ är ett ljusgrått lättviktshandspackel som är finkornigt samt högfyllande, särskilt framtagen för att ge en slät och fin yta. Nordsjö Professional Allround+ används för i-, skarv- och bredspackling på puts, betong, gipsskivor, tapetskarvar och tidigare målade nedmattade ytor inomhus i torra utrymmen.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 4 mm.



Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Nordsjö Professional Allroundspackel+ är avsett för handspackling. Spackelytan är lätt slipbar när den är genomtorr efter ca 24 timmar. Torktiden beror på skiktjockleken på spackelskiktet och på temperaturen och relativa luftfuktigheten. Vid slipning rekommenderas 180-220 slippapper. Använd ögonskydd och dammfiltermask vid slipning, läs säkerhetsinformationen innan produkten används.

Kontrollera noga att spacklet är torrt innan överspackling/övermålning. Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning. För mer information se säkerhetsdatablad på www.nordsjoprofessional.se



Tekniska data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Sampolymerlatex
Kornstorlek: Max 0,10 mm
Densitet: 1.2
Torktid 23°C 50% RF: 4 timmar beroende på skiktjocklek
Luft/Objekt temp: Min +5°C, Optimal arbetstemp. 15 - 23°C, i luft och underlag.
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Spackel
Slipbarhet: Lättslipat
Kulör: Gråtonad
Förpackning: 2,5 liter och 10 liter
Rengöring: Såpvalten
Förvaras: Frostfritt
CE Märkning: Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824
Miljö: Denna produkt uppfyller kraven för Svanen. För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev.januari 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.