

# BYGGSKRUV MED SLAGEN FLÄNS, FZB

## ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Byggskruv, A-gänga med slagen fläns, Ø 14 mm är avsedd för montering av plåt mot underlag av trä.

## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad i härdat stål och har blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med sexkantshuvud.


Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min

### Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Trä

### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Hylsa	Förpackning	Innehåll	CE
63336	6,5 mm	38 mm	14 mm	38 mm	8 mm	ESSBOX 204	200 ST	✓
63337	6,5 mm	50 mm	14 mm	50 mm	8 mm	ESSBOX 304	150 ST	✓
63338	6,5 mm	64 mm	14 mm	64 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓
63339	6,5 mm	75 mm	14 mm	75 mm	8 mm	ESSBOX 304	100 ST	✓