

MONTAGESKRUV MED BORRSPETS, VITLACK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Montageskruv med borrarpet är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel. Borrarcapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING


Skruv är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank, svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2.

Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Stål

Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits		Färg	Färgkod RR/ RAL	Förpackning	Innehåll	CE
565613	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	Vit	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 202	250 ST	✓
565625	4,2 mm	25 mm	11 mm	23 mm	PH2	0,7 - 2	Vit	RAL9010 ,RR20	ESSBOX 202	250 ST	✓