

SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSMÅL

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-, board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.




BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av hårdat stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår PH2. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

MONTERINGSANVISNING

För att montering skall gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal: 30-75 mm 2000-2800/min



Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Trä

Artiklar									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
542630	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
542130	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	17 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
542142	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	PH2	ESSBOX 304	1000 ST	✓
542243	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	26 mm	16 mm	PH2	Hink BU4	1700 ST	✓
542655	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	PH2	ESSBOX 203	200 ST	✓
542155	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	PH2	ESSBOX 304	500 ST	✓
542255	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	32 mm	23 mm	PH2	Hink BU4	1000 ST	✓
Storpack									
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	D.tjocklek (tfix)	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
542075	4,2 mm	75 mm	7,4 mm	50 mm	25 mm	PH2	ESSVE grön kartong	2000 ST	✓