

BANDAD SPÅNSKIVESKRUV FÖR TRÄREGEL, PH2, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Spånskiveskruv är avsedd för montering av spån-board-, plywood- eller golvspånskivor inomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruvén är rakbandad och tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling. Den är försedd med Philips krysspår PH2. Huvudet är försett med fyra skärande rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor. ESSVE Spånskiveskruv passar till de på marknaden vanligast förekommande skruvautomaterna.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering av bandad spånskivaskruv rekommenderas nedsvarvad bits. Rekommenderat varvtal: 30-55mm 280-4700/min.



Trä

Specifikation

Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
542330	4,2 mm	30 mm	7,4 mm	20 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542345	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	28 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
542355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	35 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓