

SBS 5500

Elastisk och köldflexibel ytpapp

SBS 5500 är en elastisk tätskiktsmatta som är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Tätskiktsmattan är uppbyggd runt en polyesterstomme som belagts med SBS modifierad bitumen samt har en mörkgrå skifferbelagd ovansida, undersidan är belagd med PE skyddsfolie.

SBS 5500 är avsett för både nyproduktion och renovering på både låglutande och branta tak på alla normalt förekommande underlag.

Monteringsarbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsförningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

Vintermontage: Eventuellt nedkylda rullar bör förvärmas till > +5° inför montering.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.



Artikelinformation:

Art.nr:	198040
Täckande yta:	0.87 x 8 m
Ytbeläggningar:	Mörkgrå skiffer
Stomme:	Polyester
Asfalt:	SBS modifierad bitumen
Vattentäthet:	Tät
Rivstyrka:	200/200 ± 30%
Åldringsbeständighet:	30-40 år
Vikt:	44 kg/rulle
Rulldimension:	1 x 8 m
Antal/ pall:	20 st
Kvalitet enligt AMA Hus JSE 151	
Förvaras stående och frostfritt i skydd från fukt och direkt solljus.	

Produktfakta:



Garanti

Kvalitets- / Miljöbedömning:



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



Listad i SVANENS
husproduktportal