

SMÅPACK BETONGSKRUV INDU-PROG, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Betongskruv Indu-Prog är avsedd för montering av Indu-Prog karmhylsa i betong, tegel, håltegel samt hålsten. Kan även användas vid förankring i trä.


BESKRIVNING

Specialhärdat skruv som dras direkt i ett borrarat hål, utan plugg. Den är helgängad med en s.k.hi-low-gänga vilket underlättar monteringen. Skruven är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling, C1. Generellt gäller att lastförmågan förbättras vid ökat förankringsdjup. Vid förankring i annat material än betong bör en provdragning göras, för att få fram en tillämplig praktisk lastförmåga. TX-fäste/bits, TX30.

MONTERINGSANVISNING

Vid montering rekommenderas slagskruvdragare.
OBS! Betongskruven kräver inte ett förspänningsmoment för att säkerställa infästningen. Vridmomentet som anbringas ska inte vara större än vad som krävs för att hålla vad som ska fixeras på plats. Åtdragningsmoment som anges i tabellen får ej överskridas.

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Betong



Håltegel



Tegel

Småpack							
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Borrdia.	Bits	Förpackning	Innehåll
10003682	7,5 mm	65 mm	10 mm	6 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003684	7,5 mm	92 mm	10 mm	6 mm	TX30	zip-lock påse 12cm	8 ST
10003685	7,5 mm	132 mm	10 mm	6 mm	TX30	zip-lock påse 7cm	8 ST