






**Funktion:** Typgodkänd skruv, nr SC0621-09, avsedd att användas för att låsa fast karmhylsor vid montage mot lättbetong.

**Spårtyp/bits:** TX 40.

**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Au, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Efter att karmhylsan är monterad enligt anvisning fixeras hylsan med en karmhylsskruv för lättbetong, därefter kan karmen justeras till rätt läge.



| D | L   | G   | Art.nr   | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|---|-----|-----|----------|----------|-------|-------------|----|
| 8 | 100 | 100 | B44214   |          | 800   | Bulkpack    |    |
| 8 | 100 | 100 | 44214    |          | 75    | Förpackning | 8  |
| 8 | 100 | 100 | 44314    |          | 25    | Förpackning | 12 |
| 8 | 100 | 100 | SB44214  |          | 6     | Påspack     | 10 |
| 8 | 100 | 100 | SB442149 |          | 4     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

