




Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i spånskivan, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.



Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 20 st/m², skruvavstånd 20 cm.



D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	30	19	AT8130		3000	Storlåda	
4.2	30	19	T8130		1000	Förpackning	8
4.2	30	19	T8930		250	Förpackning	16
4.2	51	29	T8051		3500	Bulkpack	
4.2	51	29	T8151		500	Förpackning	8
4.2	51	29	T8951		200	Förpackning	12
4.8	75	45	T8075		2000	Bulkpack	
4.8	75	45	T8175		250	Förpackning	8
4.8	75	45	T8975		100	Förpackning	16

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

