



## Prestandadeklaration

Nr.: 060-1020

Version: V4

Namn

Elastoflex YEP 2500

### 1. Produkttypens unika identifikationskod:

060-1020

### 2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Vattenavledande skikt av byggpapp, duk, folie

### 3. Tillverkare och Tillverkarens representant:

BMI Sverige AB,  
Pulpetgatan 20  
215 37 Malmö, Sverige  
Tillverkarens representant: Ej tillämpligt

### 4. Systemet eller systemen AVCP

System 3

### 5. Harmoniserad standard eller ETA

EN 13859-1:2014

### 6. Anmält/anmälda organ:

1071 SINTEF Byggforsk

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Signed by:  
  
 D11BFE5F761E434...  
 Daniel Driving, VD

Malmö den 2024-11-01

### 7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Klass F*	EN 13859-1: 2014
Motstånd mot vattengenomträngning, klass	W1	
Draghållfasthet längs, N/ 50 mm	700 ± 100	
Draghållfasthet tvärs, N/ 50 mm	500 ± 100	
Brottöjning längs, %	40 ± 10	
Brottöjning tvärs, %	45 ± 10	
Rivstyrka, N	150/150 ± 50	
Böjlighet vid låg temperatur, °C	-20°C	
Artificiell långtidsåldring: Motstånd mot vattengenomträngning	W1	
Artificiell långtidsåldring: Draghållfasthet längs	NPD	
Artificiell långtidsåldring: Draghållfasthet tvärs	NPD	
Artificiell långtidsåldring: Brottöjning längs	NPD	
Artificiell långtidsåldring: Brottöjning tvärs	NPD	
Innehåll av farliga ämnen	Uppfyller kraven	

NPD: Ingen prestanda bestämd

\*enligt Commission Decision 96/603/EC

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.