BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

Sika® Filler-101

Vattenburet färdigblandat fint lättspackel av allroundtyp

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Filler-101 Fine är ett vattenburet fint lättspackel av allroundtyp inomhus med lagningar upp till 3 mm.

ANVÄNDNING

- För spackling av väggar och tak
- Finspackling av betong, gips, puts, väv, tapeter mm
- Torra utrymmen inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Ger mycket hög ytfinish
- Enkel applicering
- Snabbtorkande
- Klar att använda, ingen blandning krävs
- Utmärkt vidhäftning på gips och betong

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se MiljöAppen.

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.si-kamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkt enligt EN 15824 “Specifikationer för externa och inre gipser baserade på organiska bindemedel”
- CE-märkt enligt EN 13963 “Fogningsmaterial för gipsskivor” – Typ 3A (färdigblandning, dubbelformad förening)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Styren-akrylat dispersion		
Förpackning	**Artikelnummer**	**Förpackning**	**EAN-kod**
	165421	10 l hink	7612894671346
Utseende / Färg	Vit pasta		
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum		
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, ej under +5 °C. Skydda mot direkt solljus och frost.		
Densitet	ca 1,2 kg/l		
Maximal kornstorlek	D_{max}: 0,12 mm		
Torrhalt (vikt)	62 %		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Beror på underlagets grovhet och tjocklek på det applicerade lagret. Som en guide, ~ 1 l av Sika® Filler-101 Fine kan fylla ~ 1 m² per mm tjocklek.
Skikttjocklek	3 mm max.
Omgivande lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Underlagets temperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Väntetid/Övermålning	▪ Torktid 1h/1 mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm ▪ Övermålning efter 24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas.

APPLICERING

Sika® Filler-101 Fine appliceras med handspackel i skikttjocklekar från 0–3 mm. Vid spackling av djupare hål eller sprickor appliceras produkten i flera skikt som skall torka mellan varje skikt. Hål och sprickor från 4-15 mm kan lättare fyllas med Sika® Filler-105 Coarse. När det har torkat avsluta med Sika® Filler-101 Fine. Torkad yta kan övermålas direkt eller användas som underlag vid tapetsering.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se