

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Filler-107

Lättspackel - Våtrum



## PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Filler-107 Wetroom är ett vattenburet all-roundspackel lämplig för våtrum.

## ANVÄNDNING

Spackling av betong, gips, puts mm i våta miljöer som kök och badrum.

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Klar att använda, ingen blandning krävs
- Lätt att applicera
- Har en utmärkt vidhäftning på gips och betong
- Snabbtorkande
- Uppfyller krav för spackelarbete i våtrum

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sika-miljoapp.se](#) i din webbläsare.

## GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkt enligt EN 15824 "Specifikationer för externa och inre gipsar baserade på organiska bindemedel"
- CE-märkt enligt EN 13963 "Fogningsmaterial för gips-skivor" – Typ 3A (färdigblandning, dubbelformad förning)

## PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Styren-akrylat dispersion		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	165427	10 l hink	7612894671414
Utseende / Färg	Blågrå pasta		
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum		
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, ej under +5 °C. Skydda mot direkt solljus och frost		
Densitet	ca 1,1 kg/l		
Maximal kornstorlek	D <sub>max</sub> : 0,15 mm		
Torrhalt (vikt)	62 %		

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	Detta beror på underlagets grovhet och tjocklek på det applicerade lagret. Som en guide, ~ 1 l av Sika® Filler-107 Wetroom kan fylla ~ 1 m <sup>2</sup> per mm tjocklek.
<b>Skiktjocklek</b>	4 mm max.
<b>Omgivande lufttemperatur</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Underlagets temperatur</b>	+5 °C min. / +35 °C max.
<b>Väntetid/Övermålning</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Torktid 1h/1 mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm</li><li>▪ Övermålning efter 24 timmar</li></ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

### BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas.

### APPLICERING

Sika® Filler-107 Wetroom appliceras med handspackel i skiktjocklekar från 0–3 mm. Vid fyllning av djupare hål eller sprickor måste fyllmedlet appliceras i flera skikt som skall torka innan nästa lager kan appliceras.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.sika.se](http://www.sika.se)



### Produktdatablad

Sika® Filler-107  
Augusti 2025, Version 01.03  
021840103000000014

SikaFiller-107-sv-SE-(08-2025)-1-3.pdf