

Nordsjö Master Wood Primer Indoor



Produktbeskrivning

Nordsjö Master Wood Primer Indoor är en exceptionellt täckande, vattenburen och snabbtorkande grundfärg som används vid inomhusmålning av snickerier och väggar. Med kraftiga vidhäftningsegenskaper kan Nordsjö Master Wood Primer Indoor oftast användas för målning av utmanande underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier m.m.

- Utmärkt vidhäftningsförmåga
- Lättapplicerad
- Har en bra täckförmåga
- Miljömärkt



Behandling

Nordsjö Master Wood Primer Indoor målas flödigt för god utflytning. Blanka, hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Nordsjö Master Wood Primer Indoor förtunnas med 10% vatten. För bästa resultat skall Nordsjö Master Wood Primer Indoor torka över natt innan den färdigstryks. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Glans: 7

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timme, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8m²/lit

Förpackning: 2,5 liters

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 90g/l

Miljö

Den här produkten uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.nordic-ecolabel.org

Rev. mars 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.