

# MONTAGESKRUV MED BORRSPETS, CORRSEAL

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

## BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdat stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank, svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår PH2. *Bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.*

## MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Stål

| Specifikation      |          |
|--------------------|----------|
| Ytbehandling       | CorrSeal |
| Huvudmaterial      | Stål     |
| Korrosivitetsklass | C4       |
| Miljökodning       | Utomhus  |



| Artiklar |          |       |                |           |      |                       |             |          |    |
|----------|----------|-------|----------------|-----------|------|-----------------------|-------------|----------|----|
| Art nr   | Diameter | Längd | Huvud diameter | Gänglängd | Bits | Borrkapacitet min/max | Förpackning | Innehåll | CE |
| 569513   | 4,2 mm   | 13 mm | 11 mm          | 11 mm     | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 202  | 250 ST   | ✓  |
| 569525   | 4,2 mm   | 25 mm | 11 mm          | 24 mm     | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 202  | 250 ST   | ✓  |
| 569532   | 4,2 mm   | 32 mm | 11 mm          | 30 mm     | PH2  | 0,7 - 2               | ESSBOX 203  | 250 ST   | ✓  |