

## Data sheet

# RAW BRANDDÖR STABIL

M 10 x 21

B & C-Karm

Vit NCS 0502-Y

RAW sätter alltid säkerheten först. Våra branddörrar samt dörrkarmar bygger alla på en stabil stomme av stål. Dörrarna är utvecklade och konstruerade för att bidra till snygga bostäder och fastigheter.

## Egenskaper

Brandklass: EI<sub>2</sub>15-EW 60

Brandgasklass: Sa/S200

Ljudklass: Ljudreduktion Rw 38dB

U-värde: 1,8 w/m<sup>2</sup>k

## Dörrblad

Tjocklek: 59,0 mm.

Material: Färdigmålad NCS S0502-Y.

Isolering: Mineralull.

Konstruktion: Dörrplåtarna fogas samman genom limning och nitning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjdlid. Dörrbladen är säkrade med tappar i dörrbladets bakkant. Dörrbladet är försett med nödvändiga förstärkningar för ett bra skydd.

## Karm

Materialval: Färdigmålad vit NCS S0502-Y.

Tröskel: Anslagströskel alternativt fasad anslagströskel i stålplåt.

Isolering: Isolering till karm levereras monterad.

Konstruktion: Karmarna är tillverkade för eftermontage med karmhylsa.



## Standardutförande

Levereras: Komplet med karm och dörrblad i AlZn utförande och tätningslist.

Lås: Assa 310

Låsplacering: A mått = 59,0 B mått = 33mm från gångjärnssida till centrum låskista

Förstärkning: B-karm skall förstärkas på gångjärnssida. C-karm skall förstärkas på anslagssida.



| Artikel | EAN           | Produkt                      | Detaljer          | Enkeldörr (M) | Vikt (kg) |
|---------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 9761522 | 5710764855307 | RAW BRANDDÖRR Stabil 10x21 H | B-Karm NCS 0502-Y | 10 x 21       | 69        |
| 9761523 | 5710764855154 | RAW BRANDDÖRR Stabil 10x21 V | B-Karm NCS 0502-Y | 10 x 21       | 69        |
| 9751528 | 5710764855208 | RAW BRANDDÖRR Stabil 10x21 H | C-Karm NCS 0502-Y | 10 x 21       | 69        |
| 9751529 | 5710764855314 | RAW BRANDDÖRR Stabil 10x21 V | C-Karm NCS 0502-Y | 10 x 21       | 69        |

Karmdagmått B x H mm utan tröskel:

900 x 2045

Karmtyp B / C öppningsmått i vägg, +20/-0 BxH +10/-5mm:

1000 x 2100

## DATASHEET

RAW A/S | Skanderborgvej 277 | DK-8260 Viby J | CVR 55828415 | raw-products.info