



Jotun A/S

Prestandadeklaration Jotun Spackel

Svensk version 4

Produkttyp:

Färdigblandat spackel och pulverspackel för inomhusbruk

Produktbeskrivelse:

Jotun Spackel

Översikt över varukoder, produktnamn och specifikationerna finns i bilaga 1.

Byggvarans avsedda användningsområde:

Skarv- och bredspackling av ytor inomhus enligt en eller flera av standarderna nedan:

NS-EN 13963 Skarv och spackelmassor för gipsskivor - Definitioner krav och provningsmetoder

NS-EN 15824 Specifikationer för utvändigt och invändigt puts baserad på organiska bindemedel

Produsent/Distributör:

Jotun A/S

Postboks 2021

3202 SANDEFJORD

Tlf: 33457000

www.jotun.no

System för verifiering överensstämmelse/kontroll av byggvarans prestanda:

System 4 som fastställt i bilaga V i Byggevareförordningen

(Typprovning och produktionskontroll i fabrik)

Angiven prestanda:

Egenskaper, prestanda och relevanta standarder är angivet i bilaga 1.

Göteborg, 2024-10-14

för Jotun Sverige AB

A handwritten signature in blue ink that reads "Stian Hansen".

Stian Hansen

General Manager

Jotun A/S

P.O.Box 2021
N-3202 Sandefjord
Norway

Visiting address:
Hystadvn. 167

Tel: +47 33 45 70 00
www.jotun.no

Bank account:
7166.05.00361

The register of business Enterprises:
NO 923 248 579 VAT/MVA

Bilaga 1

Prestandadeklaration Jotun Spackel

Uppdaterad 2024.10.08

Översikt över produkter och specifikationer enligt NS-EN 13963, NS-EN 15824 och NS-EN 13279 (Lagningspackel)

Varukod Jotun	Produktnamn	NS-EN 13963		NS-EN 15824 NS-EN 13279		Användningsområde
		Brottstyrka	Brandklass	Vidhäftning	Brandklass	
18WLSFAPA 18WLSFDVA 18WLSFLVA 18WLSFRVA 18WLSFAPA	Jotun Spackel Gipsskiva-Fin	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Fingraderat skarv- och väggspackel
18XLSMAPA 18XLSMDVA 18XLSMLVA 18XLSMRVA 18XLSMAPA	Jotun Spackel Vägg & tak -Medium	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgraderat skarv- och väggspackel
9JS059196M 9JS0591956	Jotun Spackel Grova Underlag	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Grovkornigt väggspackel
9JSVATAPA 9JS059198M 9JS0591976 9JVATAPA	Jotun Våtrumsspackel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgraderat skarv- och väggspackel för användning i våtrum.
9JS069730G 9JS069731G	Jotun Spackel Maskinspackel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Skarv- och väggspackel för maskinell påföring
862001LVA	Jotun Spackel Rullspackel	> 320 N	A2-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Skarv- och väggspackel för applicering med roller
9JS0592047	Jotun Spackel Sprutspackel	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Väggspackel för maskinell påföring
9JS059NQA	Jotun Lagningspackel	> 320 N	A1-s1,d0	NPD	A1-s1,d0	Härdande gipsmassa/torrspackel. Skarv- och väggspackel. EN 13963/13279

24ULSMLVA	Jotun Spackel Medium Plus	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgraderat väggspackel för täta underlag
26KLSMRVA 26KLSMRVAV01	Jotun Projektspackel	> 320 N	A1-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Vägg- och tak spackel för maskinell påföring
6QTJMULVA	JOTUN Rullspackel medium universal	> 320 N	A1-s1,d0	>0,3 MPa	B-s1,d0	Mediumgraderat rullspackel
6QTJGULVA	JOTUN Rullspackel Grova underlag	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Grovt rullspackel
6X4JGULVA 6X4JGUDVA	JOTUN Spackel Grova underlag	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Grovkornigt väggspackel
9JS059191M 9JSTRAAPA	JOTUN Spackel för Snickerier	NDP	NDP	>0,3 MPa	B-s1,d0	Spackel för trä. Snabbtorkande och finkorning. Påføres med spackelspade.

NDP= No Performance Determined / Ingen angiven prestanda. För förkortningar och detaljer, se respektive standard