

# RAW FIRE - ACOUSTIC EI<sub>2</sub>30/38DB BRANDDÖRR MED LJUDISOLERING



## ANVÄNDNING

Kan användas på kontor och i bostäder med brandkrav. Temperaturskillnader på båda sidor av dörren får inte överstiga 5 °C. Dörren får inte förvaras eller installeras i miljöer med stora temperaturvariationer eller hög luftfuktighet.

## KONSTRUKTION

Massivt dörrblad i sandwichkonstruktion och 54 mm dörrblad.

## PRESTANDA

Brandmotstånd	Brandmotstånd EI <sub>2</sub> 30 Rw
Ljudisolering	38 dB
Rök	Sa kall rök/S200 varm rök
Inbrottssäker	Ingen klassificering

## BESLAG

Standardlåskista	Assa Abloy 565
Standardslutbleck	Assa Abloy 1887-2
Standardgångjärn symmetriskt	Förstärkta 3 st. Assa Abloy 3248-110 monterade

Yta Standard: Vit (NCS S0502Y / S0500N)

Karm Vitmålad förstärkt furukarm (42 mm) med Ø10 mm tätningslist och brandpasta på sidostycken och toppstycke. Karmdjup från 121 till 147 mm.

Inpackning Dörr och karm packas separat från fabriken, skyddas med papp och/eller paketeras i klar plast

Cirkavikt  
M9x21 dörr = 64 kg  
M9x21 karm = 11 kg  
M10x21 dörr = 71 kg  
M10x21 karm = 12 kg

Standardslutstycke 25 mm lackerad ek med brandpasta och tätningslist



MODUL	BREDD, DÖRRBLAD	HÖJD, DÖRRBLAD	UTVÄNDIG KARBREDD	UTVÄNDIG KARMHÖJD	FRIBREDD VID 90 GRADER (B1)	FRIBREDD VID 170 GRADER (A1)
9 X 21	825	2040	890	2090	739	782
10 X 21	925	2040	990	2090	839	882