



Taksteg för plåttak

För stålplåt min 0,4 mm, aluminium min 0,6 mm.

Lösa taksteg är inte godkända för infästning med livlina/pfu.
Modellen är tillämplig vid fasadhöjd upp till 4 meter med max 45° taklutning.

Monteringsanvisning:

1. Montera stegen rakt ovanför varandra genom att avlägsna skydds-folien på bitumentätningarna och tryck fast ett eller fler steg i taget innan de fyra skruvarna monteras.
2. Stegets ena sida ska fästas i överlappande plåtskarv vid 0,4 mm plåt.
3. Förborra i den överlappande plåtskarven med borrh 3,25 – 3,5 mm backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman. (Om skruvarna intvålas undviks medrotation av bitumentätningen vid dubbelplåt).
4. Upp till 33° taklutning vändes steget med bred stigyta uppåt.
5. Vid över 33° taklutning vändes steget med smal stigyta uppåt.
6. C-mått mellan stegen max 40 cm.

Artikel nr	Artikel information	Färg
3210xx	Taksteg för plåttak Komplett med 4 plåtskruvar	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Max rekommenderat c-mått mellan plåttaksteg 40 cm