

STATEMENT ADVANCE-LINE

Vill du ha en dörr som sticker ut lite extra och som lyfter huset till en ny nivå? Då är det i serien **Statement** du ska leta efter din nya ytterdörr! Här finns dörrar man inte hittar någon annanstans och som gör dörren till ett utropstecken i ditt hem. Inga andra dörrar gör sig så bra i tvåfärgsmålning som just dessa dörrar – matcha husets fasad med en färg och välj en helt annan till insidan för att säkerställa att den kulören matchar hallen.



TEKNISK INFORMATION

Modeller	Core*, Echo*, Flow*, Frame*, Glint*, Signum*, Soul*, Trace*, Vibe*
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av miljövänlig kompakt träfiberisolering och yta bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE märkt enligt SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm ingår. FrameFast ingår monterad
Tröskel	Dörrarna levereras med tröskel av komposit
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Glas	45 mm trippelt isolerglas (klarglas) som standard. Glaslister i HDF.
Tätning	Mellan karm och dörrblad, tätningslist av silikon i dörrblad
Gångjärn	3 st blanka 110x36, justerbara i höjd- och sidled med bakkantsäkring
Lås	Dormakaba 91925 med "hemma-bekväm/borta-säker" funktion
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm resp. pardörrrens regeldörr
U-värde	0,65-0,95
Ljudreduktion	Från 29 dB
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar. Slutbleck medlevereras löst.
Tillval	Frostat glas, crepiglas, dörrkik, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, RC2 eller RC3 dörr/karm, STORM, brandklassning, dörrbroms, Yale Doorman, Yale Durus, dKey, silence, dolda gångjärn, tvåfärgad yta, *pardörr
A- & B-mått	77/23 mm
Dörrbladstjocklek	77 mm
Min. dörrbladshöjd	1880 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladshöjd	2133 mm (kan variera för vissa modeller)
Min. dörrbladsbredd	625 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladsbredd	1025 mm (kan variera för vissa modeller)
Vikt dörr och karm	Från ca 50 kg för komplett produkt