

VISION ADVANCE-LINE

Dörrarna i Vision är riktiga kameleonter! Här hittar du dörrarna med mest glas, för bäst ljusinsläpp och en närmare känsla mellan inne och ute. Välj till spröjs och vertikal spårfräsning för en mer klassisk känsla eller låt dörren vara helt slät, utan spröjs så får du en stilren dörr som passar perfekt till ett modernt eller funkisinspirerat hus.



TEKNISK INFORMATION

Modeller	Alba ⁺ , Astra ⁺ , Aurora ⁺ , Lumina ⁺ , Lyra ⁺ , Nova ⁺ , Solara ⁺
Konstruktion	Sandwich-konstruktion. Kärna av miljövänlig kompakt träfiberisolering och yta bestående av 2x0,45 mm aluminiumplåt samt 2x3,2 mm HDF. CE märkt enligt SS-EN-14335-1.
Karm	105 mm karm ingår. FrameFast ingår monterad
Tröskel	Dörrarna levereras med tröskel av komposit
Dörrbladsyta	Målad som standard vit NCS S 0502-Y
Garanti	5 års fabriksgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Glas	45 mm trippelt isolerglas (klarglas) som standard. Glaslister i HDF.
Tätning	Mellan karm och dörrblad, tätningslist av silikon i dörrblad
Gångjärn	3 st blanka 110x36, justerbara i höjd- och sidled med bakkantsäkring
Lås	Dormakaba 91925 med "hemma-bekväm/borta-säker" funktion
Slutbleck	Säkerhetsslutbleck i karm resp. pardörrrens regeldörr
U-värde	0,65-0,95
Ljudreduktion	Från 29 dB
Kantregel till pardörr	2 st kantreglar. Slutbleck medlevereras löst.
Tillval	Frostat glas, crepiglas, dörrkik, sparkplåt, trycken, valfri NCS S eller RAL, ekfanér, RC2 eller RC3 dörr/karm, STORM, brandklassning, dörrbroms, Yale Doorman, Yale Durus, dKey, silence, dolda gångjärn, tvåfärgad yta, *pardörr, *glas med spröjs
A- & B-mått	77/23 mm
Dörrbladstjocklek	77 mm
Min. dörrbladshöjd	1880 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladshöjd	2133 mm (kan variera för vissa modeller)
Min. dörrbladsbredd	625 mm (kan variera för vissa modeller)
Max. dörrbladsbredd	1025 mm (kan variera för vissa modeller)
Vikt dörr och karm	Från ca 50 kg för komplett produkt