

MONTAGESKRUV MED BORRSPETS, SVART

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Montageskruv med borrspets är avsedd för montering av skivmaterial, mot stålregel. Borrkapacitet 0,7-2,0 mm.

BESKRIVNING

Skraven är tillverkad av härdad stål, med blankförzinkad ytbehandling med kulörerna blank, svart eller vit. Finns även med ytbehandling av CorrSeal, vilket gör skruven möjlig att använda i utomhusmiljöer. Den är försedd med Philips krysspår Ph2. *Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.*

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Stål

Specifikation	
Ytbehandling	Lackerad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C2 inomhus
Miljökodning	Inomhus



Artiklar											
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Färg	Färgkod RR/RAL	Förpackning	Innehåll	CE
566613	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 202	250 ST	✓
566625	4,2 mm	25 mm	11 mm	23 mm	PH2	0,7 - 2	Svart	RAL9011 ,RR33	ESSBOX 202	250 ST	✓