



INNERDÖRRSKARMAR PREMIUM

MILJÖ

FSC®-godkänd blandning

KVALITET

Trä Furu (Pinus Sylvestris)

Kvalitet Kvistfri

Lim D3 eller D4

PROFILTOLERANSBEGRÄNSNINGAR

| | |
|----------|-------------------|
| Tjocklek | ±1 mm |
| Bredd | +1 mm |
| Längd | +1 mm |
| Fukt | 10 % +/- 2 % |
| Böjning | 2 mm över 2 meter |

YTA

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Spackel | Ja |
| Grundfärg | 2-komponent syrahärdning |
| Mängd | Minst 100-125 g/m ² våt |
| Toppfärg | Vattenbaserad |
| Mängd | Minst 100-125 g/m ² våt |
| Färg | NCS S 0502 Y / NCS S 0500-N |

BESLAG

Sverige Gångjärn: Snäpp-in-modell 6540, vit
Låsbleck: Modell 0033, vit

Finland Gångjärn: FT-65 KS
Låsbleck: Modell 0068, epox

MÅTT

| Modul | Extern bredd | Dörröppning | Ext. höjd |
|-------|--------------|-------------|-----------|
| M7 | 690 mm | 568 mm | |
| M8 | 790 mm | 668 mm | |
| M9 | 890 mm | 768 mm | |
| M10 | 990 mm | 868 mm | |
| M20 | | | 1990 mm |
| M20.5 | | | 2050 mm |
| M21 | | | 2090 mm |





RITNINGAR



