

# SKÖTSELRÅD

## HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV - HEMMILJÖ

Allt du behöver veta för att sköta hårdvaxoljade trägolv

### Allmänt

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck, repkänslighet och färg m.m. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från, att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Valnöt är den som förändras mest. Tänk på att borstade och infärgade golv kräver mer frekvent skötsel. Därför bör du applicera ett lager Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (vit) innan golvet tas i bruk.

**OBS!** Tejpa aldrig direkt på golvet. Vid användning av kontorsstol med hjul skall golvet skyddas för att undvika skador.

**OBS!** Använda trasor/moppar ska läggas i en påse med vatten, tryck ut luften och knyt påsen. Se mer information på tekniskt datablad och/eller säkerhetsdatablad.

### Skydda golvet

Stoppa smuts vid ytterdörren med avsedda avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren desto mindre underhåll behövs. Tänk på att sand och grus sliter på golvet och skapar repor.

Möbeltassar och skyddsplatta under rullande stolshjul minskar risken för delaminering, märken och repor på golvet. Möbler ska lyftas – inte släpas eller dras – över golvet. Kontrollera och rengör möbeltassar/skyddsplatta regelbundet och byt ut vid behov.

Olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg, etc. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från det att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Detta är en naturlig process som inte kan undvikas.

Golv som till exempel är täckta med heltäckningsmattor får mindre färgförändring än golv som inte är täckta. Var medveten om att produkter som innehåller latex eller gummi kan missfärga golvet, som baksidan av golv-mattor, svarta gummihjul, o.s.v.

### Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte ska formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfuktighet kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Relativa luftfuktigheten (RF) inomhus ska vara 30-60%. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt och vid RF under 30% krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får ytemperaturen aldrig överstiga 27 °C. Gäller även under mattor.

### Daglig rengöring

För daglig rengöring krävs normalt endast torra rengöringsmetoder – torrrengöring eller dammsugning, och en fuktig trasa för fläckar. Golvet bör vara torrt efter ca. 10 sekunder.

För mer noggrann rengöring fuktorka golvet med en hårt urvriden mikrofiber-mopp. Våttorkning rekommenderas ej eftersom det lämnar för mycket vatten kvar på golvet.

Använd Tarkoclean, eller likvärdig produkt, för hårdvaxoljade golv. Läs på flaskan för mer information och dosering. Golvet bör vara torrt efter 1-2 minuter.

**OBS!** Använd inte såpa som är tall- eller linoljebaserad – dessa såpor torkar ut golvet och kan lämna en hinna.

### Underhåll

För att bevara golvet utseende och egenskaper rekommenderas att underhålla golvet minst två gånger per år – beroende på slitage. Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv (alternativt Osmo vitpigmenterad 3087) används vid behov efter fuktig avtorkning för att enkelt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. 2 tsk räcker till cirka 1 m<sup>2</sup>, 1 liter till 35-50 m<sup>2</sup>. Skaka burken väl och applicera medlet mycket tunt på den rena och torra ytan med en mikrofiber-mopp.

Tarkett Refresher ökar glansen något på golv med Proteco Hårdvaxolja.

### Periodiskt underhåll

Intervall: Var 4-5 år, beroende på slitage.

- Dammsug golvet och säkerställ att inget grus eller liknande ligger kvar och skadar golvet vid rengöring
- Rengör ytan noggrant för hand med röd skurpad, alternativt med Osmo skurmaskin med Osmo vit poleringspad (pad utan slipmedel). Använd Tarkoclean för hårdvaxoljade golv, dosera efter smutsighetsgrad (se förpackning).
- Fuktorka golvet med en hårt urvriden mikrofiber-mopp och rent vatten, så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Arbeta sparsamt med vatten på trä.
- Låt ytan torka minst 30 minuter innan arbetet fortsätter
- När ytan är helt torr applicera ett mycket tunt lager av Osmo underhållsolja transparent 3079, alternativt vit 3440 (eller tekniskt likvärdig produkt) i träfiberriktningen med pensel, mikrofiberroller, eller Osmo skurmaskin med Osmo vit pad.
- Glansen kan ändras beroende på träslag, yta, mängd olja som appliceras, och metod.
- Torka/sprid ut överflödiga olja med en mikrofiberduk.
- Låt torka i 3-5 timmar, sörg för god ventilation.
- Torktiden gäller i normal rumstemperatur och luftfuktighet, 20 °C och 50 % RF. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden avsevärt



## Fläckborttagning

Tarketts hårdvaxoljade trägolv har hög fläckbeständighet. Fläckar bör tas bort så snabbt som möjligt. När fläcken är borta fukttorkas golvet med rent vatten. Använd en ren, hårt urvriden trasa. Svarta skomärken tas bort med radergummi. Se fläcknyckel nedan

Tarkoclean för hårdvaxoljade golv blandas 1:1 med ljummet vatten. Använd en hårt urvriden mikrofibermopp.

Tarkett Referesher för hårdvaxoljade golv: Skaka flaskan och stryk ut medlet med en vit nylontrasa eller mikrofibermopp. Vänta några minuter, gnugga på fläcken och torka sedan bort den.

Tips: Förvara en färdig blandning i en sprayflaska redo för fläckborttagning.

FLÄCK	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te, choklad	Tarkoclean*
Fett, skokräm, olja, asfalt	Refreshers** eller Osmo Vitpigmenterad 3087
Bläck, filtpenna, läppstift	Refreshers** eller Osmo Vitpigmenterad 3087
Urin, spyta	Tarkoclean*
Blod	Kallt vatten

\*Tarkoclean for hardwax oiled floors

\*\*Refreshers for hardwax oiled floors

## Renovering

Om golvet behöver totalrenoveras kan ytan maskinslipas ned till rent trä och sedan ombehandlas med en lågemitterande ytbehandlingsprodukt i enlighet med direktiv 2004/42/EG. Observera att golvet vid renovering byter utseende. Detta gäller särskilt golv med fasade kanter, borstad yta och/eller är pigmenterad.



Tarketts ytbehandlingssystem Proteco omfattar rengörings- och underhållsprodukter som är speciellt utvecklat för daglig och periodisk rengöring av Tarketts trägolv. För bästa resultat rekommenderar Tarkett att dessa produkter används. Följ alltid information och dosering som anges på förpackningen