



jalas® EXALTER 9995

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S3S, HR0, FO, SC



Se mer

EN NY HÅLLBAR GENERATION

Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Vattenavvisande ovandel i bio-baserad mikrofiber håller foten torr. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Vattenavvisande
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung



EcoFlex



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Torra miljöer, Rena miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Fiskeindustriarbeten, Skogsarbeten, Trädgårdsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVANDELSMATERIAL Microfiber

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8304 FX3 Soft

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

STÅNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.23 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EN ISO 20345:2022
S3S, HRO, FO, SC

FUNKTIONER



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande



Oljebeständig yttersula



Ergothan stötdämpningssystem



Stabilisator



Antistatiska egenskaper



ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9995-34	6408487554599
35	9995-35	6408487554643
36	9995-36	6408487554698
37	9995-37	6408487554742
38	9995-38	6408487554797
39	9995-39	6408487554841
40	9995-40	6408487554896
41	9995-41	6408487554940
42	9995-42	6408487554995
43	9995-43	6408487555046
44	9995-44	6408487555091
45	9995-45	6408487555145
46	9995-46	6408487555190
47	9995-47	6408487555244

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com