

BANDAD GIPSSKRUV FÖR TRÄREGEL, FZB

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Gipsskruv är avsedd för montering av gipsskivor mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdat stål med blankförzinkad ytbehandling för inomhusbruk. Den är försedd med Phillips krysspår PH2.

ESSVE Gipsskruv är CE-märkt enligt EN 14566:2008+A1:2009.

ESSVE Gipsskruv är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.



Trä

MONTERINGSANVISNING

För att montering ska gå snabbt och effektivt bör en skruvdragare med djupanslag användas. Rekommenderat varvtal:

- 25-55 mm 2800-6000/min
- 56-75 mm 2000-2800/min

Specifikation	
Ytbehandling	Blankförzinkad
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C1
Miljökodning	Inomhus



Artiklar								
Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
10003070	3,9 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532330	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532335	3,9 mm	35 mm	8,4 mm	30 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532340	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532350	3,9 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532355	3,9 mm	55 mm	8,4 mm	50 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓
532365	3,9 mm	65 mm	8,4 mm	60 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓