

MONTAGESKRUV FÖR TRÄREGEL, CORRSEAL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Montageskruv för träregel är avsedd för montering av skivmaterial utomhus, mot träregel.

BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av härdad stål med CorrSeal ytbehandling eller av rostfritt stål A2 för mycket utsatt miljö som t ex marin miljö. Den är försedd med Phillips krysspår PH2.


Montageskruv C4 kommer under en övergångsperiod att fasa ut den guldaktiga färgen till silver.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

Bedömd i Byggsvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 400-1200/min



Specifikation

Ytbehandling	CorrSeal
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C4
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
579165	4,5 mm	65 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 204	200 ST	✓
579185	4,5 mm	85 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 304	200 ST	✓
579513	4,5 mm	13 mm	11 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
579525	4,5 mm	25 mm	11 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 202	250 ST	✓
579532	4,5 mm	32 mm	11 mm	32 mm	PH2	ESSBOX 203	250 ST	✓
579550	4,5 mm	50 mm	11 mm	50 mm	PH2	ESSBOX 203	200 ST	✓