jalas® EXALTER 9935

ASTM F2413-18 M/I/C/SD 35/PR EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC

Se mer

EN NY HÅLLBAR GENERATION

Den nya generationen Exalter är uppgraderad med återvunna och bio-baserade material utan att kompromissa med den överlägsna kombinationen av hållbarhet, komfort och lätthet som användarna har förlitat sig på i flera år. Ovandel i bio-baserad mikrofiber med nätklädda ventilationsöppningar. BOA® Fit System (från återvunnet material) på sidan eliminerar tryckpunkter. Aluminiumtåhätta och återvunnet metallfritt spiktrampskydd, Vibram® återvunnen nitrilgummisula med bra grepp.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Extra bekväm
- Mycket luftig
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- BOA® Fit System
- Snabbsnörning
- Stabilizator
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- Specialdesignade detaljer
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Fri från material av animaliskt ursprung

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. EcoFlex Xrd PROTECTION Vibram

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Spikpenetration, Vrickningsskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor, Miljöer med risk för sulgenomträngning, Hala miljöer, Torra miljöer, Rena miljöer, Varma miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Trädgårdsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Träindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Massa och papper, Gummi- och plastvaruindustri, Basmetallindustri, Tillverkning av maskiner och utrustning, Fordonsindustri, Transport och logistik, El- och gasförsörjning, Bygg- och anläggningsverksamhet, Lagerhållning, Facility management-tjänster

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL EcoFlex Zero perforation textil
PASSFORM Normal
KOLLEKTION Exalter
OVANDELSMATERIAL Microfiber
TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS 8304 FX3 Soft
BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 1.23 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
ASTM F2413-18
M/I/C/SD 35/PR

EAC
EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC

FUNKTIONER

- Aluminiumtåhätta
- Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Ergothan stötdämpningssystem
- Stabilisator
- Antistatiska egenskaper
- ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
34	9935-34	6408487513022
35	9935-35	6408487513039
36	9935-36	6408487513046
37	9935-37	6408487513053
38	9935-38	6408487513060
39	9935-39	6408487513077
40	9935-40	6408487513084
41	9935-41	6408487513091
42	9935-42	6408487513107
43	9935-43	6408487513114
44	9935-44	6408487513121
45	9935-45	6408487513138
46	9935-46	6408487513145
47	9935-47	6408487513152

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.