Certifierad yrkessko i ventilerande textil som låter fötterna andas och ger ett stabilt men flexibelt stöd.

jalas® SPOC 5262

ASTM F2413-24 SD 35 ASTM F3445-21 SR EN ISO 20347:2022 01, SR, FO, A, SC, E

Se mer

LÄTT, BEKVÄM OCH MYCKET POPULÄR!

SpOc, en certifierad och populär yrkessko tack vare sin exceptionella komfort, finns nu i färgen röd och svart. Ovandelen är sömlöst stickad i ett ultralätt material som andas. Mellansulan är tillverkad av ett kompositmaterial som består av 50 % biobaserad EVA från sockerrör och 50 % konventionell EVA. Skon har oljebeständig yttersula i nitril för bra grepp och BOA® Fit System som säkerställer perfekt passform. Innersula med det unika Poron® XRD®-materialet absorberar upp till 90% av stötenergin.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT. Xrd PROTECTION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Omsorgsarbeten, Lokalvård, Sjukvårdsarbeten, Hotell- och restaurangarbeten, Kontorsarbeten, Servicearbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION
TYP Yrkesskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION SpOc
OVANDELSMATERIAL Textil
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS 8104 FX2 Pro Slim
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.73 kg

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

ASTM F2413-24
SD 35

ASTM F3445-21
SR

EN ISO 20347:2022
01, SR, FO, A, SC, E

FUNKTIONER
Oljebeständig yttersula

Ergothan stötdämpningssystem

Antistatiska egenskaper

ESD

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5262-35	6408487568817
36	5262-36	6408487568862
37	5262-37	6408487568916
38	5262-38	6408487568961
39	5262-39	6408487569012
40	5262-40	6408487569067
41	5262-41	6408487569111
42	5262-42	6408487569166
43	5262-43	6408487569210
44	5262-44	6408487569265
45	5262-45	6408487569319
46	5262-46	6408487569364
47	5262-47	6408487569418
48	5262-48	6408487569463

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.