

En ventilerad yrkessko i sportig design och med BOA® för enkel av- och påtagning

jalas® SPOC 5372

ASTM F2892-18 SD 35 EN ISO 20347:2012 01, A, E, FO, SRC

Se mer

YRKESSKO I SVAL TEXTIL

En yrkessko med ovandel i sval textil, sportig design och med BOA® för enkel av- och påtagning. Skorna är testade och godkända för halkskydd och har stötdämpande sulor. Skon är ESD-certifierad för extra skydd av känslig elektronisk utrustning. Modellen är unisex.

EGENSKAPER

- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Luftig
- Extra bra stötdämpning
- Lätt

FUNKTIONER

- Ventilationsnät
- Låg vikt
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- BOA® Fit System
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

Xrd PROTECTION

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Motverkar risk för:, Vrickningsskador, Antistatiska risker, Halkning, Belastningsskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Kontorsmiljöer, Hala miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lokalvård, Hotell- och restaurangarbeten, Sjukvårdsarbeten, Omsorgsarbeten, Servicearbeten, Kontorsarbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Boende och måltidstjänster (HoReCa), Facility management-tjänster, Allmän ordning, säkerhet och försvar, Parti- och detaljhandel

SPECIFIKATION

TYP Yrkesskor, Lågskor
KATEGORI Cat. II
PASSFORM Normal
KOLLEKTION SpOc
OVANDELSMATERIAL Textil
FODERMATERIAL Polyester
INNERSULA JALAS FX2 Pro SpOc
INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®
BINDSULA MATERIAL EVA
YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril
STÄNGNING BOA® Fit System
FÄRG Svart
NETTOVIKT (STLK. 42) 0.77 kg

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

ASTM F2892-18
SD 35

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

FUNKTIONER

Antistatiska egenskaper

Ergothan stötdämpningssystem

ESD

Oljebeständig yttersula

STORLEK	ART. NR	EAN
35	5372-35	6408487510311
36	5372-36	6408487510328
37	5372-37	6408487510335
38	5372-38	6408487510342
39	5372-39	6408487510359
40	5372-40	6408487510366
41	5372-41	6408487510373
42	5372-42	6408487510380
43	5372-43	6408487510397
44	5372-44	6408487510403
45	5372-45	6408487510410
46	5372-46	6408487510427
47	5372-47	6408487510434
48	5372-48	6408487510441

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.