

PLASTISKT TRÄ

Beskrivning av produkt

Snabbtorkande trälagingsmassa.

Användningsområden

För utfyllnad av hål och sprickor. Fäster på trä, sten, metall och liknande material.

Arbetsbeskrivning

1. Se till att appliceringsstället är rent och torrt.
2. Applicera massan med en stålspackel. Vid djupare hål kan det vara nödvändigt att lägga massan i flera skikt. Låt torka mellan varje skikt.

Den torra massan kan efterbehandlas och målas som trä.

Miljö och hälsa

Se säkerhetsdatablad.

Teknisk data

Egenskaper före applicering

Materialtyp	I-komponent, lösningsmedelsbaserat
Konsistens	Mjuk, smidig massa
Härdsystem/sätt	Avdunstning av lösningsmedel
Densitet	1,0
Arbetstemperatur	Över +10°C
Brandfarlig	Ja
Lagring	2 år i obruten förpackning
Färger	Teak, ek och fur
Förpackning	75 ml på blister

Egenskaper efter applicering

Klibbfri yta	5-10 min
Torkning	30-45 min beroende på skiktjocklek och temperatur
Övermålningsbar	Ja
Rengöring	Cellulosaförtunning



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.