

RAW Betongtäckmatta

PRODUKTBESKRIVNING

Betongtäckmatta är en polyetencellplats med goda isoleringsegenskaper.

ANVÄNDNINGSMRÅDE

Den används för att täcka nygjuten betong som isolering mot tjälnedträngning, fukt och värmeisolering, för isolering av vattenledningar samt mot all slags värmeförluster.

PRODUKTEGENSKAPER

RAW betongtäckmatta är åldringsbeständig och tål temperaturer mellan -40grader C upp till +90 grader C

Fäster inte mot betongen och kan lätt avlägnas efter härdning

Förhindrar att snabb värmeavgivning från varm betong

Ger bra energibesparing vid vintergjutning

Hög elasticitet och felexibilitet

Utmärkt dämpande egenskaper

Oförnätad extruderad polyeten

CFC & HCFC - Fri

Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier

Bra värmeisolerande egenskaper

Bildar endast koldioxid och vatten vid

förbränning

Färg : Grå

MONTAGE

Kan läggas direkt på nygjuten betong Kan användas flera gånger



PRODUKTEGENSKAPER

RAW betongtäckmatta art 900209764

Tjocklek	9mm
Bredd	2000mm
Längd	50 meter
Densitet	25KG /m3 +-3 KG m3
Vattenabsorption	<2% efter 7 dagar
Värmeledningsförmåga +10grader	0,040 W/ mK vid
Temperaturstabilitet	-40 graderC till +90grader C
Återvinningsbart	100%
Antal Kvm per förpackning	100 kvm

BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798
191 27 Sollentuna
Org nr. 556012-5220

TELEFON

075 241 1000

FAX


08-98 20 61

E-POST

info@beijerbygg.se

HEMSIDA

beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIAL