


RAW INTERIOR INVÄNDIG CELLDÖRR



ANVÄNDNING

Kan användas i uppvärmda kontor och bostäder. Temperaturskillnader på båda sidor om dörren får inte överstiga 5 °C. Dörren får inte förvaras eller installeras i miljöer med stora temperaturvariationer, eller hög luftfuktighet. Om dörren ska användas i våtrum måste den skyddas mot vattenintrång.

KONSTRUKTION

Sandwichkonstruktion med 40 mm dörrtjocklek.

PRESTANDA

Brandmotstånd	Ingen klassificering
Ljudisolering	Ingen klassificering
Rök	Ingen klassificering
Inbrottssäker	Ingen klassificering

BELÅNING

Standardlåskista	Assa Abloy 2014
Standardslutbleck	Assa Abloy 033
Standardgångjärn	Snap-in, 2 st Assa Abloy 6540 symmetriskt monterat per dörrblad


Yta Standard: Vit (NCS S0502Y)

Karm RAW karm med eller utan tätningslist, 75–147 mm djup

Inpackning Dörr och karm packas separat från fabriken, hörn skyddas med papp och/eller paketeras i klar plast

Cirkavikt
M9x21 dörr = 15 kg
M9x21 karm = 10 kg
M10x21 dörr = 17 kg
M10x21 karm = 11 kg

Standardslutstycke 22 mm lackerad ek.



MODUL	BREDD, DÖRRBLAD	HÖJD, DÖRRBLAD	UTVÄNDIG KARMBREDD	UTVÄNDIG KARMHÖJD	FRIBREDD VID 90 GRADER (B1)	FRIBREDD VID 170 GRADER (A1)
7 X 21	625	2040	690	2090	567	606
8 X 20,5	725	2000	790	2040	667	706
8 X 21	725	2040	790	2090	667	706
9 X 20,5	825	2000	890	2050	767	806
9 X 21	825	2040	890	2090	767	806
10 X 21	925	2040	990	2090	867	906