

RAW VHDE

Balkongdörr

Tekniska uppgifter:

Konstruktion:	Utåtgående balkongdörr med tre-glas-fönster.
Trämateriel:	Furu i klass J10 enligt EN942-standard. Alla trädetaljer är impregnerade med FLOWCO-ROLL träskyddsprodukt.
Glas:	Treglasfönster med lågemitterande glas. Dörrkärnan består av polystyren med 4 mm HDF
Inglasningsenhet:	Plast i standardutförande
Vattenavrinning:	Anodiserad i standardutförande.
Tätning:	Dubbelkammar-silikongummitätning (grå).
Ytbehandling:	Vit i standardutförande.
Beslag:	Gångjärn: VHDAL.F1. Spanjolett: S4101. Friktionsbibeållning: FIX150. Slag: FIX3981. Handtag Hoppe 013VK/U14K.
Tröskel:	Hårt träslag med aluminiumprofil.
Öppning:	Sidöppning.
Termiskt genomsläpp:	Termiskt genomsläpp 0,92-1,1 W/m2K, beroende på typ av glas.
Inglasningsstänger:	Avtagbara inglasningsstänger.
Moduldimensioner:	Externa dimensioner på ramen = dimensioner på väggöppningen - 20 mm
Storleksbegränsningar:	

VHDE		Width											
		7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
Height	Single	19											
		20											
		21											
		22											
	Double	19											
		20											
		21											
		22											



RAW-DoP_VHDE_V-052018

Ritningar VHDE

