

RAW VHDSAL Balkongdörr

Tekniska uppgifter:

Konstruktion: Utåtgående balkongdörr med tre-glas-fönsterenhet.

Trämateriel: Furu i klass J10 enligt EN942-standard. Alla trädetaljer är impregnerade med FLOWCO-ROLL med träskyddsprodukt.

Glas: Treglasfönsterenhet som har två lågemitterande glas och ett roatglas. Dörrkärna: 1 mm aluminiumplåt + polystyren EPS200 täckt med 4 mm HDF.

Inglasningsenhet: Inglasning med aluminiumprofil.

Tätning: Dubbelkammar-silikongummitätning (grå).

Ytbehandling: Vit i standardutförande (trä NCS S 0502Y och aluminiumprofil RAL 9010).

Beslag: Gångjärn: VHDAL.F1. Spanjolett S4101. Friktionsbibeållning: FIX150. Mottagare: FIX3981. Handtag: Hoppe 013VK/U14K.

Tröskel: Hårdträ med aluminiumprofil.

Öppning: Sidöppning.

Termiskt genomsläpp: Termiskt genomsläpp 1,1-1,3 W/m2K, beroende på typ av glas.

Inglasningsstänger: Avtagbara inglasningsstänger.

Moduldimensioner: Externa dimensioner på ramen = dimensioner på väggöppningen - 20 mm

Certifikat: P-mark, certifikat nr. SC0483-18

Storleksbegränsningar:

		Width											
		7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
Height	Single	19	X	X	X	X							
		20	X	X	X	X							
		21	X	X	X	X							
		22	X	X	X	X							
	Double	19											
		20					X	X	X	X	X	X	
		21					X	X	X	X	X	X	
		22					X	X	X	X	X	X	



RAW-DoP_VHDSAL_V-052018



Ritningar VHDSAL

